

An aerial photograph of a white motor yacht moving across the water, leaving a white wake. The yacht has a curved windshield and a person is visible on the deck. The water is a deep blue with many white reflections.

OVERSEAS

2022

VITRIFRIGO

MADE IN ITALY





FREEZE YOUR MOMENTS

RENDI UNICO OGNI MOMENTO SPECIALE

INNOVAZIONE, DESIGN E **ECOSOSTENIBILITÀ**:
è la Mission di Vitrifrigo e fa parte di una più ampia strategia aziendale volta al profondo rispetto degli obblighi ambientali.

Abbiamo dato vita ad una vera e propria politica per continuare il nostro impegno a operare come società responsabile, coinvolgendo direttamente o indirettamente tutti gli aspetti delle attività aziendali: progettazione, ingegneria, produzione, manutenzione dei prodotti o distribuzione delle loro parti.

In linea con questa politica, Vitrifrigo ha investito risorse multiple per rinnovare le serie dei prodotti integrando soluzioni a basso GWP e Gas Naturale.

MAKE EVERY SPECIAL MOMENT UNIQUE

INNOVATION, DESIGN AND **ECO-SUSTAINABILITY**:
This is the fundamental core of Vitrifrigo and is part of a broader corporate strategy aimed at respecting environmental obligations.

We have developed a policy to continue our commitment to operate as a responsible company. This covers every aspect of the company's activities, whether directly or indirectly involved in the design, engineering, manufacturing, maintenance of our products, or distribution of their parts.

In line with this policy, Vitrifrigo has invested multiple resources to renew the ranges of products with low GWP and Natural Gas solutions.

OVERSEAS

DRW SERIES

6



DW SERIES

12



OCX2 SERIES

20



ICEMAKERS

30



CHROMELOCK SERIES

38



SLIM SERIES

50



TOP LOADING



54



FREEZERS


62





CODE CHART 130

DRW SERIES



ALL IN ONE STAINLESS STEEL DRAWERS

FRIDGES AND FREEZERS



R290

NATURAL GAS
COMPRESSOR

COMPRESSORE
A GAS NATURALE

ALL IN ONE FRIGORIFERI E FREEZER

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

**THE ONLY ONE
THE ALL IN ONE**

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
DRW360A	157 + 150 lt.
DRW180A	150 lt.
DRW70A	80 lt.

THE ULTIMATE IN FREEDOM IL MASSIMO DELLA LIBERTÀ.

**YOU DECIDE.
ANY TEMPERATURE,
ANY TIME.**

DRW180A gives you the freedom to choose the temperature of the two drawers at any time. You can decide to have both in freezer mode, or in refrigerator mode, but also to alternate refrigerator and freezer or vice-versa.

DRW70A gives you the ability to set it as a freezer or refrigerator and to change the mode easily and immediately.

**DECIDI TU.
QUALSIASI TEMPERATURA,
IN QUALSIASI MOMENTO.**

DRW180A ti rende libero di scegliere in qualunque momento la temperatura dei due cassetti. Puoi decidere di averli entrambi in modalità freezer, oppure in modalità frigorifero, ma anche di alternare frigorifero e freezer o viceversa.

DRW70A ti dà la capacità di impostarlo come freezer o frigorifero e di cambiare la modalità in maniera semplice e immediata.



Made in Italy design and quality

CREATIVITÀ E QUALITÀ MADE IN ITALY

New elegant square profile door design featuring the new Steelock handle with AISI 316 stainless steel finish. Total interchangeability with the previous DW180 and DW70 models. A wide range of power supplies: 12/24Vdc and 12/24Vdc-100/240Vac.

Nuovo elegante design dell'anta a profilo squadrato con la nuova maniglia steelock Finitura in acciaio inox Aisi 316. Intercambiabilità totale con i precedenti modelli DW180 e DW70. Ampio range di alimentazioni: 12/24Vdc e 12/24Vdc-100/240Vac.



New generation drawers

CASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE

The new sliding guides of the drawers guarantee perfect closure and gentle and silent movement. In addition, the drawers are equipped with internal dividers to optimise distribution of the contents

Le nuove guide di scorrimento dei cassetti garantiscono la perfetta chiusura e un movimento delicato e silenzioso.

Inoltre i cassetti sono provvisti di divisori interni per ottimizzare la distribuzione del contenuto.



Thermostat with touch screen

TERMOSTATO CON TOUCH SCREEN

The new Steelock multi-function flush door handle in AISI 316 stainless steel, integrates a thermostat with touch screen controls for digital temperature control:

DRW180A relative to the two drawers, choosing between refrigerator (+4°C) or freezer (-18°C).

DRW70A refrigerator (+4°C) or freezer (-18°C).

La nuova maniglia multi funzione a filo porta Steelock, in acciaio inox AISI 316, integra un termostato con comandi touch screen per il controllo digitale della temperatura:

DRW180A relativamente ai due cassetti, scegliendo tra frigorifero (+4 °C) o freezer (-18 °C).

DRW70A frigorifero (+4 °C) o freezer (-18 °C).

DRW180A



DRW70A



Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle offers the "vent position" function, allowing the door to be held ajar and thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock offre la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



Interior LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO



Interior LED lighting with high brightness and minimum consumption.

Illuminazione interna a LED ad elevata luminosità e consumi minimi.



3-STAR FREEZER AND TOTAL NO FROST

CONGELATORE A 3 STELLE E NO FROST TOTALE

The lower drawer of the DRW180A is able to maintain an internal temperature of -18°C compared to an ambient temperature of up to 43°C , while a new and efficient ventilation system ensures more effective food storage.



NO FROST

Il cassetto inferiore del DRW180A può mantenere una temperatura interna di -18°C a fronte di una temperatura ambiente fino a 43°C , mentre un nuovo ed efficiente sistema di ventilazione assicura una più efficace conservazione degli alimenti.



DOOR INSIDE
PORTA A FILO INTERNO



DOOR OUTSIDE
PORTA A FILO ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice traslazione dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie.

Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.






DRW360 A. Perfect combination

DRW360. LA COMBINAZIONE PERFETTA

The new DRW360A is a perfect combination between the DRW180A (all-in-one fridge-freezer) and the C180 (only fridge), the latter configured with the new digital thermostat, for a precise control of temperature. The result is a very exclusive, high-end product, unique in its kind.

Il nuovo DRW360A nasce come combinazione tra il DRW180A (frigorifero-freezer in modalità all-in-one) e il C180 (solo frigorifero), quest'ultimo configurato con il nuovo termostato digitale, per un controllo preciso della temperatura impostata. Il risultato è un prodotto decisamente esclusivo, di alta gamma, unico nel suo genere.



DRW360 A

Internal cooling unit
Unità refrigerante interna

Total volume Capacità totale	157 + 150 lt.
Net weight Peso netto	100 kg.
Power supply Alimentazione	12/24 Vdc
Nominal consumption Consumo nominale	A 45 W
	B 55 W






DRW180 A

Internal cooling unit
Unità refrigerante interna

Total volume Capacità totale	150 lt.
Net weight Peso netto	55 kg.
Power supply Alimentazione	12/24 Vdc
Max absorbed power during Defrost Assorbimento Max durante Defrost	130 W
Max consumption power during Defrost Consumo Max durante Defrost	10,5 A (12/24Vdc)
Max consumption - Normal Operation Consumo Max - Funzionamento Normale	8 A (12Vdc) 4 A (24Vdc)



Daily consumption (T_{ext.} = 25°C) CONSUMO GIORNALIERO

Fridge/Fridge Frigorifero/Frigorifero	(+4°C/+4°C)	0,6 kWh/24h
Fridge/Freezer Frigorifero/Congelatore	(+4°C/-18°C)	1,1 kWh/24h
Freezer/Freezer Congelatore/Congelatore	(-18°C/-18°C)	1,2 kWh/24h



Dual electronic control CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc - 100/240 Vac - 50/60 Hz




DRW70 A

External cooling unit
Unità refrigerante esterna



Total volume Capacità totale	80 lt.
Net weight Peso netto	38 kg.
Power supply Alimentazione	12/24 Vdc
Max absorbed power during Defrost Assorbimento Max durante Defrost	130 W
Max consumption power during Defrost Consumo Max durante Defrost	10,5 A (12/24Vdc)
Max consumption - Normal Operation Consumo Max - Funzionamento Normale	8 A (12Vdc) 4 A (24Vdc)



Daily consumption (T_{ext.} = 25°C) CONSUMO GIORNALIERO

Fridge Frigorifero	(+4°C)	0,25 kWh/24h
Freezer Congelatore	(-18°C)	1,1 kWh/24h



Remotable cooling unit UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE



UP TO
FINO A **1,5 mt.**

DW OCX2 SERIES



STAINLESS STEEL DRAWERS

FRIDGES AND FREEZERS

FRIGORIFERI E FREEZER

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX



Available models

Modelli disponibili

Total volume

Capacità totale

DW360 OCX2	157+80+64
DW250 OCX2	157+75
C180 OCX2	157
DW210 OCX2	75+104
DW180 OCX2	80+64
DW100 OCX2	95
DW70 OCX2	75
DW35 OCX2	35



Elegance and style

ELEGANZA E STILE

Designed to transform the refrigerator into an elegant piece of furniture, they express an understated and refined style, successfully interpreting the unique personality of your vehicle.

Available in configurations ranging from a generous 300 litres to the smallest of just 35 litres, and with the possibility for refrigerator, freezer and ice-maker functions, with internal or external motor, they are truly able to meet any type of need and positioning on-board.

Pensati per trasformare il frigorifero in un elegante elemento di arredo, esprimono uno stile sobrio e ricercato, capace di interpretare la personalità unica del vostro veicolo.

Disponibili in configurazioni che vanno dai generosi 300 litri fino al più piccolo di soli 35 litri, e con la possibilità di avere funzioni di frigorifero, freezer e icemaker, con motore interno o esterno, fanno sì che siano davvero in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e di ubicazione a bordo.



New generation drawers

CASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE

The new sliding guides of the drawers guarantee perfect closure and gentle and silent movement. In addition, the drawers are equipped with internal dividers to optimise distribution of the contents.

Le nuove guide di scorrimento dei cassetti garantiscono la perfetta chiusura e un movimento delicato e silenzioso. Inoltre i cassetti sono provvisti di divisori interni per ottimizzare la distribuzione del contenuto.



Door Inside / Door Outside

PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice traslazione dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie.

Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.





Internal ice-maker

FABBRICATORE DI GHIACCIO INTERNO

The DW360, DW210, DW180 and DW70 models can be equipped with an internal ice-maker for the production of “crescent moon” shaped ice cubes, ensuring less cohesion between the elements and facilitating their mutual detachment and therefore use.

I modelli DW360, DW210, DW180 e DW70 possono essere dotati di ice maker interno per la produzione di cubetti di ghiaccio nella forma “crescent moon”, che garantisce una minore coesione tra gli elementi, favorendone il distacco reciproco e quindi l'utilizzo.



Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

Temperature control is provided by an innovative LED thermostat able to offer maximum precision in the selection of refrigeration degrees.

Il controllo della temperatura è affidato ad un innovativo termostato LED in grado di offrire il massimo della precisione nella selezione dei gradi di refrigerazione.



Internal LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models (with the exception of the DW35) are equipped with an internal LED light system that offers high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli (ad eccezione del DW35) sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.



Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

A smart device, incorporated in the Steelock handle, realizes the “vent position” function, keeping the fridge door slightly open to prevent unpleasant odours when not in use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di “vent position”, consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



Remotable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to **1,5**
FINO A **mt.**

The remotable external cooling unit (In models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di remotare quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



Dual electronic control

CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc
100/240 Vac
50/60 Hz





H max
310 mm.


H max
310 mm.



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

DW360 OCX2


DW360 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale				Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
	A	B	B	B	
BTX	45W	61W	-	-	102 kg.
DTX	45W	61W	-	-	102 kg.
BTX IM	45W	-	168W	140W	107 kg.
DTX IM	45W	-	168W	140W	107 kg.



- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker

DW250 OCX2

DW250 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	12/24 Vdc	
	A	B	
RFX	45W	38W	67 kg.
BTX	45W	40W	67 kg.



H max
300 mm.



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac




- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker

C180 OCX2



Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale Net weight Peso netto

C180 OCX2	12/24 Vdc	45W	41 kg.
-----------	-----------	-----	--------



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac




Fridge
Frigorifero

DW210 OCX2



Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale Net weight Peso netto

	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
DW210 OCX2				
RFX	45W	-	-	61 kg.
BTX	61W	-	-	61 kg.
DTX	61W	-	-	61 kg.
BTX IM	-	168W	140W	66 kg.
DTX IM	-	168W	140W	66 kg.



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac




1 Fridge / Frigorifero
2 Freezer / Congelatore
3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker



DW180 OCX2


DW180 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale			Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
RFX	45W	-	-	56 kg.
BTX	61W	-	-	56 kg.
DTX	61W	-	-	56 kg.
BTX IM	-	168W	140W	61 kg.
DTX IM	-	168W	140W	61 kg.



- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker

DW100 OCX2

DW100 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
	12/24 Vdc		
RFX	40W		32 kg.
BTX	52W		32 kg.




- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore

DW70 OCX2



 H max
300 mm.

DW70 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	115 Vac	
RFX	38W	-	33 kg.
BTX	40W	-	33 kg.
BTX IM		168W	140W



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac



RFX



BTX



BTX IM

- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker /
Congelatore + Icemaker



 H max
155 mm.

DW35 OCX2

DW35 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
	12/24 Vdc		
RFX	31W		25 kg.
BTX	47W		25 kg.



3-Liters
food storage
container



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac



RFX



BTX

- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore

OCX2 SERIES



STAINLESS STEEL

FRIDGES AND FREEZERS

FRIGORIFERI E FREEZER

IN ACCIAIO INOX

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale	
BUILT-IN COOLING UNIT / UNITÀ INTERNA	LT.	  
DP2600iX OCX2	230	●
C115iX - C115iAX OCX2	115	● ●
C90iX OCX2	90	●
DW90 OCX2 RFX	90	●●
C85iX - C85iAX OCX2	85	● ●
C62iX OCX2	62	●
C60iX - C60iAX OCX2	60	● ●
C51iX OCX2	51	●
DW51 OCX2 RFX	51	●●
C50iX OCX2	50	● ●
C39iX OCX2	39	● ●
REMOTE COOLING UNIT / UNITÀ ESTERNA		
C130LX - C130LAX OCX2	130	● ●
C95LX OCX2	95	● ●
C75LX - C75LAX OCX2	75	● ●
DW75 OCX2 RFX	75	●●
C42LX OCX2	42	● ●
DW42 OCX2 RFX	42	● ●
C25LX OCX2	25	●

 Fridge/Freezer
Frigo/Congelatore

 Only fridge
Solo frigo

 Drawer
Cassetto

A CHOICE OF TRUE CLASS

OCX2: UNA SCELTA DI VERA CLASSE

Renewed both in design and functionality, the series of stainless steel refrigerators and freezers offers a complete range in terms of internal volume (from the small 42-litre to the double 230-litre door), together with the wide range of configurations proposed (with door, drawer, refrigerator-only or with freezer compartment).

AX models are equipped with a holding plate to maintain the temperature in the fridge for extended periods either over night or when there is limited power available.

Rinnovata sia nel design che nella funzionalità, la serie di frigoriferi e freezer in acciaio inox offre una gamma completa per quanto riguarda il volume interno (dal piccolo 42 litri al doppia porta da 230 litri), unitamente all'ampio ventaglio di configurazioni proposte (ad anta, a cassetto, in versione solo frigo, piuttosto che con cella freezer).

I modelli il cui codice termina con le lettere "AX" sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, che ne consente l'utilizzo anche a motori spenti.

THE NEW OCX2 SYSTEM IL NUOVO SISTEMA OCX2

The new OCX2 version offers multiple advantages:

- 1) positive snap closure of the door to avoid accidental openings;
- 2) single fixing profile (optional), to fix the refrigerator in a partial (door outside) or total (door inside) recess position;
- 3) reversibility of the door: thanks to the measures adopted during the design phase, this is a simple and quick operation to perform;
- 4) "vent position" system integrated in the handle, allowing the door to be held ajar during periods of non-use, preventing the internal formation of mould and odours.

La nuova versione OCX2 offre molteplici vantaggi:

- 1) chiusura positiva a scatto della porta per evitare aperture accidentali;
- 2) unico profilo di fissaggio (optional), per fissare il frigorifero in posizione ad incasso parziale (door outside) o totale (door inside);
- 3) reversibilità della porta: grazie agli accorgimenti previsti in fase di progettazione è un'operazione semplice e veloce da eseguire;
- 4) sistema "vent position" integrato nella maniglia, per consentire la parziale apertura della porta durante il periodo di non utilizzo, scongiurando la formazione interna di muffe e odori.



Door Inside / Door Outside PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice scorrimento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.



 **FRIDGE + FREEZER**
FRIGORIFERO + FREEZER



 **FRIDGE**
FRIGORIFERO



 **DRAWER**
CASSETTO



 **Internal LED light system**
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models are equipped with an internal LED light system that offers high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.

 **Integrated Vent Position**
SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle achieves the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and unpleasant odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.

 **Remotable cooling unit**
UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to **1,5**
FINO A **mt.**

The remotable external cooling unit (In models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di remotare quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



OPTIONAL
 **Dual electronic control**
CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc
100/240 Vac
50/60 Hz





DP2600iX OCX2



LED




Fridge
Freezer



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

Total volume Capacità totale	230 lt.
Freezer compartment Vano freezer	60 lt.
Net weight Peso netto	63 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 65 W



LED



OPTIONAL
Fridge
Freezer




Fridge
Freezer



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

Total volume Capacità totale	115 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	32 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



LED




Fridge
Freezer



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C90iX OCX2

Total volume Capacità totale	90 lt.
Freezer compartment Vano freezer	9,8 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



DW90 OCX2 RFX



Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac



H max
280 mm.

Total volume Capacità totale	90 lt.
Freezer compartment Vano freezer	9,8 lt.
Net weight Peso netto	30 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



C85iX - C85iAX OCX2




OPTIONAL
Fridge

Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

Total volume Capacità totale	85 lt.
Freezer compartment Vano freezer	12,8 lt.
Net weight Peso netto	29 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W




C62iX OCX2



Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

Total volume Capacità totale	62 lt.
Freezer compartment Vano freezer	4,5 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



DW62 OCX2 RFX **NEW**




OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac



H max
280 mm.

Total volume Capacità totale	62 lt.
Freezer compartment Vano freezer	4,5 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



3-LITERS
FOOD STORAGE
CONTAINER


C60iX - C60iAX OCX2



OPTIONAL
Fridge

OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

Total volume Capacità totale	60 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	24 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W




C51iX OCX2



Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	20 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



DW51 OCX2 RFX




OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac



H max
250 mm.

Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W




C130LX - C130LAX OCX2



OPTIONAL
Fridge
12/24Vdc
100/240Vac

Total volume Capacità totale	130 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	33 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W




C75LX - C75LAX OCX2



OPTIONAL
Fridge
12/24Vdc
100/240Vac


Total volume Capacità totale	75 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	25 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



DW75 OCX2 RFX




Total volume Capacità totale	75 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	28 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



C42LX OCX2




Total volume Capacità totale	42 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	18 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W



DW42 OCX2 RFX



Total volume Capacità totale	42 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W



CFR OCX2 SERIES

FRIDGE + FREEZER

FRESH AND FROZEN FOOD AND BEVERAGE



Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

CFR OCX2 series, with the new stylish square edge door design in AISI 316 stainless steel, is able to set any temperature at any time, starting in fridge mode then switching to freezer mode or vice-versa. Thanks to its new digital Led thermostat, You can set the temperature from +10°C up to -18°C.

La serie CFR OCX2, con il nuovo elegante design dell'anta squadrata in acciaio inox AISI 316, è in grado di impostare la temperatura desiderata in qualsiasi momento, partendo dalla modalità frigo e passando alla modalità freezer o viceversa. Grazie al nuovo termostato digitale Led, si può settare la temperatura in un range che va da +10°C fino a -18°C.




OPTIONAL
D-POWER
12/24Vdc
100/240Vac

CFR CL OCX2

NEW

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	24 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 60 W

°C **+10 -18**




OPTIONAL
D-POWER
12/24Vdc
100/240Vac

CFR XR OCX2

NEW

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 60 W

°C **+10 -18**



ICEMAKER SERIES



STAINLESS STEEL

ICEMAKERS

ICEMAKERS

IN ACCIAIO INOX

Available models

Modelli disponibili

Ice production

Produzione ghiaccio

OCX2 230Vac	kg. / 24h
IM XT OCX2 HYDRO	up to / fino a 8
IM XR OCX2 HYDRO	up to / fino a 8
IM XT OCX2 REFILL	up to / fino a 8
IM XR OCX2 REFILL	up to / fino a 8
IM CL OCX2 HYDRO	up to / fino a 8
IM CL OCX2 REFILL	up to / fino a 8

12Vdc	kg. / 24h
IM XT HYDRO	up to / fino a 4
IM CL HYDRO	up to / fino a 4
IM CL REFILL	up to / fino a 4

Ice to your heart's content

GHIACCIO A VOLONTÀ

Vitrifrigo icemakers are the best choice aboard. They are made from AISI 316 stainless steel and have corrosion-resistant materials to give them a long life span. With a large capacity, Icemaker series is designed to be very easy to use. You can choose the new OCX2 series (230Vac) or the classic series (12 Vdc).

Gli icemaker di Vitrifrigo sono la scelta migliore a bordo. Sono realizzati in acciaio inox AISI 316 e con specifici materiali resistenti alla corrosione, per assicurare una lunga durata. Dotata di grande capacità, la serie Icemaker è stata progettata per essere molto facile da usare. Possibilità di scegliere la nuova serie OCX2 a 230 Vac, oppure la serie classica a 12 Vdc.



THE NEW OCX2 SYSTEM IL NUOVO SISTEMA OCX2

The new OCX2 version offers multiple advantages:

- 1) positive snap closure of the door to avoid accidental openings;
- 2) single fixing profile (optional), to fix the refrigerator in a partial (door outside) or total (door inside) recess position;
- 3) reversibility of the door: thanks to the measures adopted during the design phase, this is a simple and quick operation to perform;
- 4) "vent position" system integrated in the handle, allowing the door to be held ajar during periods of non-use, preventing the internal formation of mould and odours.

OCX2

La nuova versione OCX2 offre molteplici vantaggi:

- 1) chiusura positiva a scatto della porta per evitare aperture accidentali;
- 2) unico profilo di fissaggio (optional), per fissare il frigorifero in posizione ad incasso parziale (door outside) o totale (door inside);
- 3) reversibilità della porta: grazie agli accorgimenti previsti in fase di progettazione è un'operazione semplice e veloce da eseguire;
- 4) sistema "vent position" integrato nella maniglia, per consentire la parziale apertura della porta durante il periodo di non utilizzo, scongiurando la formazione interna di muffe e odori.



Door Inside / Door Outside PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice scorrimento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.



Integrated Vent Position SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO


The device integrated in the Steelock handle achieves the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and unpleasant odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.




AVAILABLE VERSIONS - VERSIONI DISPONIBILI


IM XT OCX2 HYDRO




IM XT OCX2 REFILL




IM XR OCX2 HYDRO




IM XR OCX2 REFILL



IM CL OCX2 HYDRO



IM CL OCX2 REFILL



New water tank

NUOVA VASCHETTA PER L'ACQUA

New tank designed to facilitate extraction, filling and washing. (1) Quick plug for water hose - (2) 100 mm. Cap diameter - (3) Double level meter (7 liters / 1,8 gallons) - (4) Water level sensor.

Il nuovo contenitore è stato studiato per favorirne l'estrazione, il riempimento e il lavaggio. (1) Attacco rapido tubo acqua - (2) Diametro tappo 100 mm. - (3) Doppio indicatore di livello (7 litri / 1,8 galloni) - (4) Sensore livello acqua.



Waterproof led thermostat functions

FUNZIONI TERMOSTATO WATERPROOF A LED

(1) on/off ice production switch - (2) freezer mode with 3 temperature setting up to -18°C - (3) electronic water level sensor (refill version only).

(1) pulsante on/off per la produzione di ghiaccio - (2) modalità freezer con 3 settaggi di temperatura fino a -18°C - (3) sensore elettronico del livello acqua (solo versione refill).



Remotable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to 1,5
FINO A mt.

The remotable external cooling unit (in models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di remotare quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



UV-C Led disinfection system

SISTEMA DI SANIFICAZIONE UV-C LED

Purifies water from bacteria.
Purificazione dell'acqua dai batteri.




NEW

IM XT OCX2 HYDRO / REFILL



Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	25 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h




IM XT OCX2 HYDRO - versione door inside / door inside version

NEW

IM XR OCX2 HYDRO / REFILL



Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h




IM XR OCX2 REFILL - versione door outside / door outside version

NEW**IM CL OCX2 HYDRO**

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
--	------------------

Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h
--	-----------




IM CL OCX2 HYDRO - versione door inside / door inside version

**NEW****IM CL OCX2 REFILL**

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
--	------------------

Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h
--	-----------



IM CL OCX2 REFILL - versione door outside / door outside version



ICEMAKERS SERIES

The 12Vdc Ice Maker range uses a mechanical ice-making system with a simple design concept. The inner compartment is refrigerated and the ice cubes are held in a transparent ABS plastic bin. Available in three versions: CL HYDRO and XT HYDRO which can be connected to the onboard potable water system and CL REFILL which is fitted with its own internal water reservoir.

La serie di IceMaker a 12V utilizza un sistema di fabbricazione del ghiaccio di tipo meccanico e di semplice concezione. La cassa interna è refrigerata e la vasca di contenimento dei cubetti di ghiaccio è realizzata in ABS trasparente. Disponibili sia in versione predisposta all'allacciamento idrico dell'imbarcazione (versione CL HYDRO e XT HYDRO) che in versione CL REFILL, per l'utilizzo con acqua minerale, mediante apposito serbatoio d'acqua interno.



THERMOSTAT
TERMOSTATO



PIN LATCH
CHIUSURA PIN




NAUTIC LATCH
CHIUSURA NAUTIC



IM XT HYDRO

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	28 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12 Vdc 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	4,0 kg./24h






IM CL HYDRO

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	26 kg.

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12 Vdc 180 W
--	--------------

Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	4,0 kg./24h
--	-------------




IM CL REFILL

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	26 kg.

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12 Vdc 180 W
--	--------------

Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	4,0 kg./24h
--	-------------



CHROMELOCK SERIES



FRIDGES AND FREEZERS

WITH BUILT-IN/REMOTE COOLING UNIT

FRIGORIFERI E FREEZER

CON UNITÀ INTERNA/ESTERNA

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale			
BUILT-IN COOLING UNIT / UNITÀ INTERNA				
DP2600i CHR	230	●	●	●
DP150i CHR	150	●		
C115i - C115iA CHR	115	●	●	
C90i CHR	90	●		
C90DW CHR	90	●		●
C85i - C85iA CHR	85	●	●	
C62i CHR	62	●		
C60i - C60iA CHR	60	●	●	
C51i CHR	51	●		
C51DW CHR	51	●		●
C50i CHR	50	●	●	
C39i CHR	39	●	●	
REMOTE COOLING UNIT / UNITÀ ESTERNA				
C130L - C130LA CHR	130	●	●	
C95L - C95LA CHR	95	●	●	
C75L - C75LA CHR	75	●	●	
C75DW CHR	75	●	●	●
C42L CHR	42	●	●	
C42DW CHR	42		●	●
C25L CHR	25	●		
SLIM 150	140	●		●
SLIM90	82	●		

 Fridge/Freezer
Frigido/Congelatore

 Only fridge
Solo frigo

 Drawer
Cassetto



The new complete range

LA NUOVA GAMMA COMPLETA

The Chromelock series is the new complete range that covers every requirement in terms of space and capacity. Ergonomic, quiet, intuitive and safe, it is able to guarantee maximum on-board comfort.

Models whose code end in "A" are equipped with a holding plate styled evaporator, which provides higher efficiencies and longer 'Off' time.

La serie Chromelock è la nuova gamma completa che copre tutte le esigenze in termini di spazio e di capacità. Ergonomica, silenziosa, intuitiva e sicura, è in grado di garantire il massimo del comfort a bordo.

I modelli il cui codice termina con la lettera "A" sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, consentendone l'utilizzo anche a motore spento.

FRIDGES AND FREEZERS

WITH BUILT-IN/REMOTE COOLING UNIT

FRIGORIFERI E FREEZER

CON UNITÀ INTERNA/ESTERNA



INNOVATION BELONGS TO THOSE WITH A HISTORY.

Chromelock is the evolution of a high-profile design and production experience, able to combine technological innovation and design, with the functionality and quality of Made in Italy, in the search for a unique style that successfully combines essential elegance, quality value and unique personality.

L'INNOVAZIONE APPARTIENE A CHI HA UNA STORIA.

ChromeLock è l'evoluzione di un'esperienza progettuale e produttiva di alto profilo, in grado di abbinare l'innovazione tecnologica e il design, con la funzionalità e la qualità del Made in Italy, nella ricerca di uno stile unico che sa unire eleganza essenziale, valore della qualità, personalità distintiva.



INCREASED DOOR THICKNESS
ANTA A SPESSORE MAGGIORATO



ANTI-FINGERPRINT AND SCRATCH RESISTANT FINISH WITH SOFT TOUCH EFFECT
FINITURA ANTI IMPRONTA ED ANTIGRAFFIO CON EFFETTO SOFT TOUCH



REPLACEABLE SEAL
GUARNIZIONE SOSTITUIBILE



METAL FINISH HANDLE
MANIGLIA CON FINITURA METALLIZZATA



VENT POSITION SYSTEM
SISTEMA VENT POSITION



Form ever follows function

LA FORMA SEGUE SEMPRE LA FUNZIONE

THE NEW DOOR

- lighter with the same overall dimensions and totally built-in, with a smooth and elegant side frame, 42 mm thick.
- reversible and available in two colour variants: grey (Light) and black (Dark). The Light version has an elegant glossy grey laminated panel with a pearly effect, while in the Dark version the panel is matt black with anti-fingerprint and scratch resistant finish with soft touch effect.
- possibility to use finishing panels from 0.8 to 3.0 mm thick, guaranteeing simple and ultra-fast installation
- removable seal for its replacement and cleaning

THE NEW CHROMELOCK HANDLE


- elegant metal finish tested for over 150,000 opening and closing cycles
- carries out a positive and safe closing of the door
- integrated "vent position"

LA NUOVA PORTA

- più leggera a parità di ingombro e incasso totale, con un profilo laterale liscio ed elegante da 42 mm. di spessore
- reversibile e disponibile in due varianti cromatiche grigia (Light) e nera (Dark). La versione Light ha un elegante pannello laminato grigio lucido ad effetto perlato, mentre nella versione Dark il pannello è nero opaco con finitura anti impronta ed antigraffio con effetto soft touch.
- possibilità di utilizzare pannelli di finitura con spessori da 0,8 a 3,0 mm., per un'installazione semplice e ultrarapida
- guarnizione estraibile per la sua sostituzione e pulizia

LA NUOVA MANIGLIA CHROMELOCK

- elegante finitura metallizzata testata per oltre 150.000 cicli di apertura e chiusura
- effettua una chiusura positiva e sicura della porta
- "vent position" incorporata





Chromelock: the smart locking system

CHROMELOCK: IL SISTEMA DI CHIUSURA INTELLIGENTE

The Chromelock system allows secure locking of the door even during intensive and extreme use of the vehicle.

Il sistema Chromelock permette il bloccaggio sicuro della porta anche durante l'uso intensivo ed estremo del veicolo.



INTEGRATED VENT POSITION SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

A practical device incorporated in the Chromelock handle performs the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Un pratico dispositivo inglobato nella maniglia Chromelock realizza la funzione di "vent position", consentendo il mantenimento della porta in posizione socchiusa, evitando così la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.

STANDARD



Double door colouring

DOPPIA COLORAZIONE DELLA PORTA



The series is available in grey or black, to best respond to the customisation needs of the vehicle's interiors.

La serie è disponibile in colorazione grigia o in colorazione nera, per rispondere in maniera ottimale alle esigenze di personalizzazione dell'ambiente interno del veicolo.



Replaceable finishing panel

PANNELLO DI FINITURA SOSTITUIBILE



1

Finishing panels from 0.8 mm to 3.0 mm thick. Replace the panel quickly and easily using (1) interlocking flange, without the use of tools and screws.

Pannelli di finitura con spessori da 0,8 mm. a 3,0 mm. Sostituzione del pannello facile e veloce tramite (1) profilo ad incastro, senza l'uso di utensili e viti.



FRIDGE + FREEZER
FRIGORIFERO + FREEZER



FRIDGE
FRIGORIFERO



DRAWER
CASSETTO



OPTIONAL (Mounting flange / Profilo di fissaggio)



Door Inside
PORTA A FILO INTERNO



Door Outside
PORTA A FILO ESTERNO



The entire series can be installed by means of a mounting flange (optional), which by simply sliding it forward or back, allows both the totally built-in version (door inside) and the partially built-in version (door outside).

Tutta la serie ha la possibilità di essere installata mediante un profilo di fissaggio (optional), che permette tramite il suo semplice scorrimento in avanti o indietro sia la versione a incasso totale (door inside) che quella a incasso parziale (door outside).



Remotable cooling unit
UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to 1,5
FINO A mt.

The remotable external cooling unit offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

L'unità di refrigerazione esterna remotabile permette di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero. Inoltre, espande le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



Dual electronic control
CENTRALINA BIVALENTE


12/24 Vdc - 100/240 Vac
50/60 Hz





DP2600i CHR

Total volume Capacità totale	230 lt.
Freezer compartment Vano freezer	60 lt.
Net weight Peso netto	58,5kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 65 W








OPTIONAL
 12/24Vdc
 100/240Vac



DP150i CHR

Total volume Capacità totale	150 lt.
Freezer compartment Vano freezer	30 lt.
Net weight Peso netto	43 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 65 W

Dimension without fitting frame (optional)
Dimensioni senza profilo di fissaggio (optional)







OPTIONAL
 12/24Vdc
 100/240Vac




OPTIONAL
Fridge

Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C115i - C115iA CHR

Total volume Capacità totale	115 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	21,2 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W




Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C90i CHR

Total volume Capacità totale	90
Freezer compartment Vano freezer	9,1 lt.
Net weight Peso netto	20,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C90DW CHR

Total volume Capacità totale	90
Freezer compartment Vano freezer	9,1 lt.
Net weight Peso netto	20,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W




 H max
280 mm.




C85i - C85iA CHR

Total volume Capacità totale	85 lt.
Freezer compartment Vano freezer	12,8 lt.
Net weight Peso netto	23,3 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W




C62i CHR

Total volume Capacità totale	62 lt.
Freezer compartment Vano freezer	4,5 lt.
Net weight Peso netto	16,8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



C60i - C60iA CHR


Total volume Capacità totale	60
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	18,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W





C51i CHR

Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	16 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W




H max
250 mm.




C51DW CHR

Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	19 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W




C50i CHR

Total volume Capacità totale	50 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	15,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



C39i


Total volume Capacità totale	39 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	16 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W






C130L CHR

Total volume Capacità totale	130 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	25,2 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W




C95L CHR

Total volume Capacità totale	95
Freezer compartment Vano freezer	12,8 lt.
Net weight Peso netto	22,3 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



C75L CHR

Total volume Capacità totale	75
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	18,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W





 H max
330 mm.



OPTIONAL
Fridge




Fridge
Freezer



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C75DW CHR

Total volume Capacità totale	75 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	21,6 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W




OPTIONAL
Fridge



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C42L CHR

Total volume Capacità totale	42 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W



 H max
420 mm.




OPTIONAL
Fridge



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C42DW CHR

Total volume Capacità totale	42 lt.
Net weight Peso netto	18 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W




OPTIONAL
Fridge



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C25L CHR

Total volume Capacità totale	25 lt.
Net weight Peso netto	12 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 34 W



FRIDGES AND FREEZERS
WITH REMOTE COOLING UNIT

FRIGORIFERI E FREEZER
CON UNITÀ ESTERNA

AS SLIM AS EVER

SLIM 150

A COMPLETE RESTYLING TO OFFER HIGHER PERFORMANCE.

THE NEW DOOR

with the new anti-fingerprint and scratch-resistant finish with soft touch effect panel and the new handle of the Chromelock series, the new door is lighter, in the face of greater thickness and strength.

THE NEW DRAWER

Completely redesigned to be lighter, while optimizing the containment and division of the internal space, thanks to the new repositionable partition in blue plexiglass.

THE NEW PERFORMANCES

Equipped with a latest generation compressor, the SLIM150 reaches the desired temperature in a very short time, ensuring continuous operation at the top of the category.

UN RINNOVAMENTO COMPLETO PER OFFRIRE PRESTAZIONI ANCORA PIÙ ELEVATE.

LA NUOVA ANTA

con il nuovo pannello con finitura anti impronta ed antigraffio con effetto soft touch e la nuova maniglia della serie Chromelock, è più leggera, a fronte di uno maggior spessore e robustezza .

IL NUOVO CASSETTO

Completamente ridisegnato per risultare più leggero, ottimizzando al contempo il contenimento e la suddivisione dello spazio interno, grazie al nuovo divisorio riposizionabile in plexiglass azzurrato.

LE NUOVE PERFORMANCES

Equipaggiato con un compressore di ultima generazione, lo SLIM150 raggiunge la temperatura desiderata in tempi rapidissimi, garantendo un funzionamento continuo ai massimi vertici della categoria.





SLIM 90



**NIGHT
MODE**

Lowest noise level and reduced consumption during night time

Funzione di riduzione del rumore e del consumo energetico



**TURBO
MODE**

Fast chill set point temperature

Veloce raggiungimento della temperatura di raffreddamento desiderata



**VENT
POSITION**

It keeps the fridge door slightly open to prevent odours when not in use

Mantiene socchiusa la porta evitando odori nei periodi di non utilizzo



**3-STAR
FREEZER**

The 10-liter three-star freezer can store frozen food at a temperature of -18°C

Vano freezer da 10 litri per la conservazione dei cibi alla temperatura di -18°C





Multi-function thermostat with integrated blue led lighting

TERMOSTATO MULTIFUNZIONE CON ILLUMINAZIONE A LED BLU INTEGRATA



Finishing panel in two colours: dark and light

PANNELLO DI FINITURA IN DUE COLORAZIONI: DARK E LIGHT

The new door is reversible and available in two colour variants: grey (Light) and black (Dark). The Light version has an elegant glossy grey laminated panel with a pearly effect, while in the Dark version the panel is matt black with anti-fingerprint and scratch-resistant finish with soft touch effect.

La nuova porta è reversibile e disponibile in due varianti cromatiche grigia (Light) e nera (Dark). La versione Light ha un elegante pannello laminato grigio lucido ad effetto perlato, mentre nella versione Dark il pannello è nero opaco ad effetto anti impronta ed antigraffio con effetto soft touch.






R290
NATURAL GAS COMPRESSOR
COMPRESSORE A GAS NATURALE



SLIM150

Total volume Capacità totale	140 lt.
Freezer compartment Vano freezer	16 lt.
Net weight Peso netto	37 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 70 W



H max
365 mm.




Remotable cooling unit UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

The remotable external cooling unit offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

L'unità di refrigerazione esterna remotabile permette di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero. Inoltre, espande le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.

Up to 1,5
FINO A mt.



SLIM90


NEW



R600
NATURAL GAS COMPRESSOR
COMPRESSORE A GAS NATURALE



Total volume Capacità totale	82 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10 lt.
Net weight Peso netto	19,3 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 39 W



TOP-LOADING SERIES



TOP-LOADING

FRIDGES AND FREEZERS

POZZETTO

FRIGORIFERI E FREEZER

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
	LT.
TL43	40
TL20RF	20
TL37L	37
TL37BT	37
TL40L	40
TL160	160
TL180	180



Make the most of your space

USA AL MEGLIO IL TUO SPAZIO

Built-in fridges/freezers with top opening (top loading) are designed to be specially housed in confined spaces.

They offer excellent performance even in extreme temperature conditions and, due to their low energy absorption, are particularly suitable for operation with solar energy.

I frigoriferi/freezer da incasso con apertura dall'alto (a pozzetto) sono progettati per essere alloggiati appositamente in spazi ristretti.

Offrono eccellenti prestazioni anche in condizioni di temperature estreme e, per il loro basso assorbimento di energia, sono particolarmente indicati per il funzionamento con energia solare.

**TOP-LOADING
FRIDGES AND FREEZERS**

**POZZETTO
FRIGORIFERI E FREEZER**





Small products, great performances

PICCOLI PRODOTTI, GRANDI PRESTAZIONI

The new 40-litre model (TL43) boasts significant operating characteristics: it can operate for more than 3 days, in a continuous cycle, connected to a battery of only 100 A/h. Equipped with two food storage trays with different capacities, it allows the storage of both small and large bottles in the space below.

The digital membrane LED thermostat, internal LED light and remote cooling unit make it an unprecedented top-of-the-range product.

The TL20RF model, with a 20-litre capacity and external cooling unit, differs in terms of the interior made completely of stainless steel.

The series includes the TL37L model with stainless steel interior and the TL40L model with thermoformed plastic interior, combined with the visible resin finish of the cabinet, making it suitable for built-in installation only.

Il nuovo modello da 40 litri (TL43) raggiunge delle caratteristiche di funzionamento davvero interessanti: può funzionare per oltre 3 giorni, a ciclo continuo, collegato ad una batteria di soli 100 A/h. Dotato di due vaschette per la conservazione del cibo con capienze differenziate, consente lo stivaggio di bottiglie sia piccole che grandi nello spazio sottostante. Il termostato digitale LED a membrana, la luce interna LED e l'unità refrigerante remotabile ne configurano un top di gamma senza precedenti.

Il modello TL20RF con capacità di 20 litri e unità refrigerante esterna si differenzia per l'interno completamente in acciaio inox.

La serie include il modello TL37L con l'interno in acciaio inox e il modello TL40L con l'interno in materiale plastico termoformato e la finitura con resina a vista del mobile che lo rende adatto per le sole installazioni ad incasso.



FRIDGE + FREEZER

FRESH AND FROZEN
FOOD AND BEVERAGE





Cools faster, Lasts longer

RAFFREDDA PIÙ VELOCEMENTE, DURA PIÙ A LUNGO

Temperature control with Innovative Membrane LED Digital thermostat
Controllo della temperatura con nuovo termostato LED a membrana



TURBO MODE Fast chill set point temperature
Veloce raggiungimento della temperatura impostata



NIGHT MODE Lowest noise level and reduced consumption during night time
Funzione di riduzione del rumore e del consumo energetico



LED LIGHT High bright internal Led light system
Illuminazione interna a Led ad alta luminosità



EASY FIX Inside out fixings and concealed lid fixings for easy installation
Fissaggi interni nascosti per una facile ed elegante installazione



RE-SEAL Removable seal and easy replacement
Guarnizione rimovibile e facile sostituzione



IDEAL TO RUN FROM SOLAR POWER 24/7

IDEALE PER UN FUNZIONAMENTO H24 CON ALIMENTAZIONE A CELLE SOLARI



SAVING YOUR MONEY

RISPARMIO ECONOMICO



SAVING THE ENVIRONMENT

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE



ULTRALIGHT

14,5 KG.
ULTRALEGGERO



3 + DAYS

RUNS FOR 3 OR MORE DAYS ON A 100 A/H LEISURE BATTERY

AUTONOMIA DI OLTRE 3 GIORNI
CON UNA NORMALE BATTERIA DI SOLI 100 A/H



Remotable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

The remotable external cooling unit offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

L'unità di refrigerazione esterna remotabile permette di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero. Inoltre, espande le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.




UP TO FINO A 1,5 mt.



Smart storage system

GESTIONE DELLO SPAZIO INTELLIGENTE




H max
265 mm.

H max
200 mm.



TL43 is equipped with two different depths removable food containers, to allow the storage in the underlying volume of bottles with different capacities.


TL43 è equipaggiato con due contenitori amovibili per il cibo a profondità differenziata, in modo da permettere lo stivaggio nel volume sottostante di bottiglie con diversa capacità.



TL43

NEW

Total volume Capacità totale	40 lt.
Net weight Peso netto	14,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



External drain

SCARICO ESTERNO

Condensate conveyor outside the vehicle.

Convogliatore della condensa all'esterno del veicolo.



Dual electronic control

CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc - 100/240 Vac - 50/60 Hz






D-POWER OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

TL20RF

Total volume Capacità totale	20 lt.
Net weight Peso netto	17 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 28 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	+4 °C



D-POWER OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

TL37L

Total volume Capacità totale	37 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	+4 °C

TL37BT


Available also
as freezer version
Disponibile anche
in versione congelatore



D-POWER OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

TL40L

Total volume Capacità totale	40 lt.
Net weight Peso netto	10 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	+4 °C






 **OPTIONAL**
12/24Vdc
100/240Vac

TL160RF TL160BT


Total volume Capacità totale	160 lt.
Net weight Peso netto	29 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	TL 160RF +4 °C TL 160BT -12 °C



 **OPTIONAL**
12/24Vdc
100/240Vac

TL180RF

Total volume Capacità totale	180 lt.
Net weight Peso netto	39 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43 W
Internal temperature at 25°C ambient temperature Temperatura interna a 25°C ambiente	+4 °C



FREEZER SERIES



FREEZERS

CONGELATORI

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
	LT.
C110BT	108
C55BT	56
C35BT	33
C30BT	30



1, 2, or 3 freezer compartment

CONGELATORI AD 1, 2 O 3 VANI DEDICATI

Vitrifrigo freezers are equipped with remote cooling units (to be installed in ventilated areas) with clean stainless steel or aluminium interiors and evaporators installed within the box.


Congelatori con gruppo refrigerante esterno (da installarsi in vano sufficientemente ventilato), con interno in acciaio inox o alluminio ed evaporatore a scomparsa (all'interno dell'isolamento).



D-POWER OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C110 BT


Total volume Capacità totale	108 lt.
Net weight Peso netto	34 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 52 W



D-POWER OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C55 BT


Total volume Capacità totale	56 lt.
Net weight Peso netto	26 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 38 W





C35 BT

Total volume Capacità totale	33 lt.
Net weight Peso netto	19 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 38 W



Remotable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to **1,5**
FINO A **mt.**


The remotable external cooling unit offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

L'unità di refrigerazione esterna remotabile permette di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero. Inoltre, espande le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



C30 BT

Total volume Capacità totale	30 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 38 W



HOME COMFORT



COMBINED

FRIDGES AND FREEZERS

COMBINATI

FRIGORIFERI E FREEZER

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
	LT.
G270DP.3C	255
G220DP	220
C190MP	190
C150MP	125



All the comforts of home

TUTTE LE COMODITÀ DI CASA PROPRIA

Dedicated to large boats, the combined fridge-freezers, both single-door and double-door, solve any need for large refrigerated spaces on-board. Ideal for anyone seeking the practicality, functionality and convenience of their home refrigerator.

Dedicati ai natanti di grandi dimensioni, i combinati frigo-freezer sia monoporta che a doppia porta risolvono qualsiasi esigenza di avere a bordo ampi spazi refrigerati. Per tutti coloro che non vogliono farsi mancare la praticità, la funzionalità e la comodità del proprio frigorifero domestico.



Fresh and crisp fruit and vegetables

FRUTTA E VERDURA FRESCHE E CROCCANTI

The perfect control of humidity levels, together with minimised temperature variations inside the fruit and vegetable drawer, mean that stored food is kept fresh and crisp.

Il perfetto controllo dei livelli di umidità, unitamente a variazioni di temperatura minimizzate all'interno del cassetto frutta e verdura, fanno sì che si riescano a conservare alimenti sempre freschi e croccanti.



OPTIONAL



Dual electronic control

CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc - 100/240 Vac
50/60 Hz



Perfect internal sanitisation

PERFETTA IGIENIZZAZIONE INTERNA

The interior walls of the refrigerators are treated by a natural system to inhibit the onset of mould and bacteria and to protect the integrity of food, while the innovative gaskets ensure the protection of even the outermost areas of the refrigerator.

Le pareti interne dei frigoriferi sono trattate mediante un sistema naturale per inibire l'insorgere di muffe e batteri e proteggere l'integrità degli alimenti, mentre le innovative guarnizioni assicurano



High potential lighting


ILLUMINAZIONE AD ALTO POTENZIALE

The internal lighting system includes the standard installation of a very bright top light making sure all parts of the refrigerator are properly lit.

Il sistema di illuminazione interna prevede l'installazione di serie di una plafoniera ad alta luminosità che garantisce il raggiungimento della luce in qualsiasi punto del frigorifero.

C270DP.3C

Total volume Capacità totale	255 lt.
Freezer compartment Vano freezer	57 lt.
Net weight Peso netto	57 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 61 W



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac






D-POWER **OPTIONAL**
12/24Vdc
100/240Vac

C220DP


Total volume Capacità totale	220 lt.
Freezer compartment Vano freezer	42 lt.
Net weight Peso netto	42,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 56 W



D-POWER **OPTIONAL**
12/24Vdc
100/240Vac

C190MP


Total volume Capacità totale	200 lt.
Freezer compartment Vano freezer	19 lt.
Net weight Peso netto	39 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 56 W



D-POWER **OPTIONAL**
12/24Vdc
100/240Vac

C150MP

Total volume Capacità totale	125 lt.
Freezer compartment Vano freezer	15 lt.
Net weight Peso netto	29 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 58 W



WINECELLAR



WINECELLARS

CANTINETTE

Available models
Modelli disponibili

Total volume
Capacità totale

DCW 95

32

DCW 62

18

DCW 46

10



For for real connoisseurs

PER VERI INTENDITORI

Entertaining friends and family is a high priority aboard and it is a special status to pay considerable attention to the proper preservation of your wine collection.

Intrattenere gli amici e la famiglia rappresenta spesso un'alta priorità a bordo e rappresenta uno status speciale dedicare notevole attenzione alla giusta conservazione della propria collezione di vini.



IDEAL TEMPERATURE

The available wine cellar models have a capacity of 10, 18 or 32 bottles, with darkened glass (protection against UV rays) and brushed stainless steel finish. Ideal for storing bottles of wine even for long periods.

The temperature settings are adjusted by digital thermostat (+4°C +18°C).

TEMPERATURA IDEALE

I modelli di cantinette disponibili hanno capacità di 10, 18 e 32 bottiglie, anta con vetro oscurato (protezione raggi UV) e finitura in acciaio inox spazzolato.

Ideali per conservare le bottiglie di vino anche per lunghi periodi, hanno la regolazione della temperatura mediante termostato digitale (+4°C +18°C).



DCW95 - DCW62 - DCW46




DCW95 DCW62 DCW46


Total volume Capacità totale	lt.	95	62	46
Net weight Peso netto	kg.	26	21	18
Power supply and consumption		12/24Vdc 100/240Vac 50/60Hz		
Alimentazione e consumo	kW/24h	0,383	0,369	0,402
Bottle number Numero bottiglie		32	18	10

Non-reversible door / Porta non reversibile


DCW95



DCW62



DCW46



H max: 315 mm.
Ø max: 76 mm.

PORTABLE



PORTABLE

FRIDGES AND FREEZERS

PORTATILI

FRIGORIFERI E FREEZER

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
---	---------------------------------

C65L - C65D	65 lt.
C41L - C41D	41 lt.
C29M - C29D	29 lt.

VFREE SERIES

VF65P	65 lt.
VF55P	55 lt.
VF45P	45 lt.
VF35P	35 lt.
VF16P	16 lt.



Superior portability

PORTABILITÀ DI LIVELLO SUPERIORE

The portable refrigerators and freezers by Vitrifrigo offer excellent portability features, both in terms of reduced consumption and operational silence, and in terms of range and speed of reaching the desired temperature. Efficiency, versatility and compactness: with capacities ranging from 16 to 65 litres, they are a valid alternative to a traditional fridge/freezer.

I frigoriferi e freezer portatili Vitrifrigo offrono eccellenti caratteristiche di portabilità, sia in consumi ridotti e di silenziosità operativa che in termini di range e velocità di raggiungimento della temperatura desiderata. Efficienza, versatilità e compattezza: con capacità che vanno da 16 fino a 65 litri, rappresentano una valida alternativa ad un frigo/freezer di tipo tradizionale.



Bring them everywhere!

PORTATELI OVUNQUE!

Portable refrigerators provide foldable handles for easy carrying. Handles are installed, using sturdy metal pins, to avoid sudden breakage. Comfort and safety are, once more, an indispensable combination.

I frigoriferi portatili sono dotati di serie di maniglie per un agevole trasporto.

Per i modelli con maniglie pieghevoli, il fissaggio e la rotazione di queste ultime avviene mediante robusti perni in acciaio che mettono al riparo da rotture improvvise. Comfort e sicurezza sono, ancora una volta, un binomio indissolubile.



Temperature under control

TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO

Depending on the type of portable refrigerator, there are thermostat choices for the maintenance of desired internal temperatures.

A seconda della tipologia di frigorifero portatile è possibile scegliere la soluzione che più si addice alle esigenze personali, per mantenere la temperatura interna del frigorifero costantemente monitorata.

(a) Termostato meccanico / Mechanical thermostat

(b) Termostato a Led / LED thermostat

(c) Termostato digitale / Digital thermostat





Organize your free time

ORGANIZZATE IL VOSTRO TEMPO LIBERO

Portable refrigerators are equipped with a removable coated wire basket that is useful for loading and removing food and drinks easily.

The standard locking bracket allows to keep the refrigerator in place while underway (except for C65).

A 12Vdc cord is supplied for connecting the refrigerator to the car battery.

I frigoriferi portatili sono dotati di serie di un pratico cestello interno removibile a fili d'acciaio, estremamente utile per introdurre o estrarre facilmente tutto il contenuto del frigorifero.

La staffa di fissaggio in dotazione standard dà la possibilità di ancorare saldamente e velocemente il frigorifero in uno spazio predeterminato (eccetto C65).

In dotazione anche il cavo per l'alimentazione a batteria, con la presa universale per l'accendisigari.

Removable basket - Cestello removibile



Locking bracket - Staffa di fissaggio



12Vdc plug - Presa per alimentazione a 12 Vdc



Internal led light - Luce interna a Led




°C + 10 - 20



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

C65L - C65D

Total volume Capacità totale	65 lt.
Net weight Peso netto	24 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



C65L - LED thermostat - Termostato a Led
C65D - Digital thermostat - Termostato digitale






°C + 10 - 10

C41L - C41D

Total volume Capacità totale	41 lt.
Net weight Peso netto	17 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43 W



OPTIONAL
12/24Vdc
D-POWER 100/240Vac


C41L - LED thermostat - Termostato a Led
C41D - Digital thermostat - Termostato digitale



°C + 10 - 15

C29M - C29D

Total volume Capacità totale	41 lt.
Net weight Peso netto	17 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43 W



OPTIONAL
12/24Vdc
D-POWER 100/240Vac

C29M - Mech. thermostat - Termostato mecc.
C29D - Digital thermostat - Termostato digitale



C29M



C29D

189
PORTABLE
FRIDGES AND FREEZERS

FRIGORIFERI E FREEZERS
PORTATILI





ALL THE CAPACITY YOU NEED

TUTTA LA CAPIENZA CHE TI SERVE

The VFREE series ensures ideal cooling performance even at extremely high ambient temperatures, thanks to the use of state-of-the-art compressors, with extremely low energy consumption. From the smallest of the range, the VF16P featuring 16 litres of lightness, usable in a wide variety of recreational situations, up to the generous VF65P, offering 65 litres, perfectly capable of replacing a traditional type refrigerator, the Vfree series offers refrigeration and freezing from +10 up to -22°C with operation at 12V DC or 220-240 V AC combined with extremely reduced consumption, thereby making it an excellent travel companion even in the presence of a photovoltaic system.

La serie VFREE assicura prestazioni di raffreddamento ideali anche a temperature ambiente estremamente elevate, grazie all'utilizzo di compressori di ultima generazione, a fronte di un consumo energetico estremamente basso. Dal più piccolo della serie, il VF16P, 16 litri di leggerezza, utilizzabile nelle più svariate situazione tipiche del tempo libero, sino al generoso VF65P, un 65 litri, capace di sostituire in maniera perfetta anche un frigorifero di tipo tradizionale, la serie Vfree offre refrigerazione e congelazione da +10 sino a -22 °C con funzionamento a 12V DC o 220-240 V CA a fronte di consumi davvero ridotti, si da farne un compagno di viaggio eccellente anche in presenza di impianto fotovoltaico.





Practicality is not an optional!

LA PRATICITÀ NON È UN OPTIONAL

The VFREE series has been designed to offer maximum practicality in daily use:

- two sturdy handles facilitate lifting and transportation (the VF16P is equipped with a handy strap for carrying on the shoulder);
- the lid can be opened on both sides and, if necessary, is completely removable (with the exception of the VF16P);
- the basket is removable and its internal volume can be compartmentalised to optimise the storage of food and drinks (with the exception of the VF16P);
- a wide range of usable power supplies: from 12/24Vdc to 100/240Vac 50/60Hz;
- the interior lighting with high brightness blue LEDs allows use of the fridge in situations of complete darkness.

La serie VFREE è stata pensata per offrire il massimo della praticità nell'utilizzo quotidiano:

- due robusti maniglioni agevolano il sollevamento e il trasporto (il VF16P ha in dotazione una tracolla per il trasporto a spalla);
- il coperchio è apribile da entrambi i lati e, all'occorrenza, completamente amovibile (ad eccezione del VF16P);
- il cestello è estraibile e il suo volume interno divisibile per ottimizzare lo stivaggio di cibo e bevande (ad eccezione del VF16P);
- un ampio range di alimentazioni utilizzabili: da 12/24 Vdc a 100/240Vac 50/60Hz;
- l'illuminazione interna a led azzurrati ad alta luminosità consente l'utilizzo del frigo in situazioni di totale assenza di luce.



Precise and total control

CONTROLLO PRECISO E TOTALE

The digital control panel allows quick access to the functions of the VFREE series: all information regarding the temperature set points are shown on the high brightness LED display.

A convenient USB socket is available for a direct power supply and for the charging of devices such as smartphones, tablets, etc.

In addition, the "Emergency override" function automatically blocks the thermostat in the event of a malfunction, allowing the fridge to operate in complete autonomy.

Il pannello di controllo digitale consente il rapido accesso alle funzioni della serie VFREE: tutte le informazioni relativamente ai set point della temperatura vengono visualizzate sul display led ad alta luminosità.

Disponibile una comoda presa USB per l'alimentazione e la ricarica diretta di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc.

Inoltre, la funzione "Emergency override" blocca automaticamente il termostato in caso di malfunzionamento, lasciando che il frigo funzioni in completa autonomia.





Full set of accessories

RICCA DOTAZIONE DI ACCESSORI

The VFREE series has an interior divided into two compartments with varying capacity, thus offering a practical and smart way to contain products that need to be stored fresh.

VF35P - VF45P - VF55P - VF65P

Internal view - vista dell'interno



Power supply cable - Cavi per il collegamento alla rete elettrica



La serie VFREE ha l'interno suddiviso in due scomparti a capienza differente, suggerendo così una modalità pratica e intelligente circa l'alloggiamento dei prodotti da conservare al fresco.

VF16P

Internal view - vista dell'interno



shoulder bag - tracolla
external power supply - alimentatore esterno





°C + 10 - 22

VF65P



Total volume Capacità totale	65 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100/240Vac 50/60Hz 55 W



°C + 10 - 22

VF55P



Total volume Capacità totale	55 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100/240Vac 50/60Hz 55 W





°C + 10 - 22



VF45P



Total volume Capacità totale	45 lt.
Net weight Peso netto	20,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100/240Vac 50/60Hz 55 W



°C + 10 - 22



VF35P



Total volume Capacità totale	35 lt.
Net weight Peso netto	19,5 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100/240Vac 50/60Hz 55 W



°C + 10 - 18



VF16P



Total volume Capacità totale	16 lt.
Net weight Peso netto	8 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 100/240Vac 50/60Hz 45 W



SPECIAL INSTALLATION



SPECIAL INSTALLATION



COMPACT DRAWER
FRIDGES AND FREEZERS

INSTALLAZIONI SPECIALI

FRIGORIFERI E FREEZER
COMPATTI A CASSETTO

Available models
Modelli disponibili

Total volume
Capacità totale

	LT.	
D20 A	20	
D30 A	30	
BRK35P	35	
BRK35PX	35	
C47	47	



Special...from any point of view

SPECIALI... SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA.

A very special series, designed to be installed in compact spaces. The two new D20A and D30A drawer refrigerators/freezers represent a revolutionary innovation in terms of both aesthetics and technology.

The drawer refrigerators for special installations offer the additional advantage of not dispersing the cold even with numerous openings throughout the day.

Equipped with a practical removable container (BRK35 and C47), they occupy limited space, while maintaining excellent usability.

Una serie davvero speciale, pensata per essere installata in spazi dalle dimensioni contenute.

I due nuovi frigoriferi/freezer a cassetto D20A e D30A rappresentano una profonda innovazione di tipo sia estetico che tecnologico.

I frigoriferi per le installazioni speciali a cassetto offrono l'ulteriore vantaggio di non disperdere il freddo anche a fronte di numerose aperture nell'arco della giornata.

Dotati di pratico contenitore estraibile (BRK35 e C47), occupano spazi limitati, conservando al contempo un'ottima fruibilità.

SPECIAL INSTALLATION

COMPACT DRAWER
REFRIGERATORS AND FREEZERS

INSTALLAZIONI SPECIALI

FRIGORIFERI E FREEZER
COMPATTI A CASSETTO

NEW

YOU DECIDE.
ANY TEMPERATURE
ANY TIME.



R600a

NATURAL GAS COMPRESSORE
COMPRESSOR GAS NATURALE





D20A and D30A: complete innovation

D20A E D30A INNOVAZIONE A 360 GRADI

D20A and D30A are compact drawer fridges/freezers, suitable for small spaces.

Designed using specific components for automotive applications, D20A and D30A are used to set any temperature, at any time.

For example, start in fridge mode and then switch to freezer mode or vice-versa.

Available in black and/or white, the D20A and D30A have an elegant and refined finish that is harmoniously suited to any interior.

D20A e D30A sono dei frigoriferi/congelatori compatti a cassetto, adatti a piccoli spazi.

Progettati utilizzando componenti specifici per applicazioni automobilistiche, D20A e D30A consentono di settare qualsiasi temperatura, in qualsiasi momento.

Si può iniziare in modalità frigo per poi passare alla modalità congelatore o viceversa.

Disponibili nella versione nera e/o bianca, D20A e D30A hanno una finitura elegante e raffinata che ben si adatta a qualsiasi interno.



FRIDGE + FREEZER

FRESH AND FROZEN FOOD AND BEVERAGE



Advanced functions

FUNZIONI AVANZATE

The D20A and D30A are controlled by a digital thermostat, ensuring precise management of both temperature settings and optimisation of compressor operation, balancing efficiency and consumption combined with noise reduction during night hours.

D20A e D30A sono controllati da un termostato digitale per la gestione precisa sia dei settaggi della temperatura che dell'ottimizzazione del funzionamento del compressore, bilanciandone rendimento e consumi in funzione della riduzione del rumore durante le ore notturne.

NIGHT MODE

SMART CONTROL FOR HIGH LEVEL COMFORT



LOW NOISE



MAXIMUM ENERGY SAVING



Remountable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMONTABILE

With the D20/30A series you are finally free to maximise any space. The remountable external cooling unit offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

Con la serie D20/30A si è finalmente liberi di sfruttare al massimo qualsiasi spazio. L'unità di refrigerazione esterna remontabile permette di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero. Inoltre, espande le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



UP TO
FINO A
1,5 mt.



D20A

NEW



Total volume Capacità totale	20 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43,5 W



H max
155 mm.



D30A

NEW

Total volume Capacità totale	30 lt.
Net weight Peso netto	17 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 43,5 W



H max
155 mm.






BRK35P

Total volume Capacità totale	35 lt.
Net weight Peso netto	16 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac




Nuovo sistema di chiusura PUSH-TURN
New PUSH-TURN locking system




BRK35PX

Total volume Capacità totale	35 lt.
Net weight Peso netto	16,7 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac




Nuovo sistema di chiusura PUSH-TURN
New PUSH-TURN locking system



C47

Total volume Capacità totale	47 lt.
Net weight Peso netto	19 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W



OPTIONAL
12/24Vdc
100/240Vac

COOLING UNITS




COOLING UNITS

PERSONAL COOLING COMPARTMENT

UNITÀ REFRIGERANTI

CREA IL TUO VANO REFRIGERATO



Free to create

LIBERI DI CREARE

Cooling units can be used to create refrigerator compartments up to 300 lt. and freezer compartments up to 100 lt.

All standard cooling units are DC powered and are provided with no refrigerant in the circuit.





Optional units are available, upon request, with quick connect couplings and pre-charged with R134a refrigerant. Depending on available power requirements, an AC/DC powered cooling unit is available (12-24/110-240V), using an AC/DC electronic module instead of the DC only module.

Le unità refrigeranti sono utilizzate per realizzare vani frigoriferi fino a 300 litri e vani freezer fino a 100 litri.

Tutte le unità sono alimentate, di serie, a 12/24 Vdc e vengono fornite in pressione d'azoto.

Su richiesta possono essere dotate di giunti rapidi e di alimentazione supplementare a 100 / 240 Vac. In base alla tipologia di impianto refrigerante, l'alimentazione in corrente alternata può essere fornita tramite una centralina elettronica (12-24 / 100-240 Vac 50/60 Hz) applicata sul compressore oppure mediante un alimentatore esterno a commutazione automatica.

CONDENSING UNITS - CONDENSAZIONE

AIR VENTILATION CON VENTILAZIONE	STATIC STATICA	WATER COOLED RAFFREDDATA AD ACQUA
Ventilation condenser coil with fins Condensatore ventilato a pacco alettato	Ventilation condenser cooling unit - wire condenser coil Condensatore ventilato a filo	Static condenser cooling unit - wire condenser coil Condensatore statico a filo
		
		 <p>(*) For refrigerated compartments up to 150 lt. Freezers up to 80lt. (*) Vani frigo max 150 lt Vani freezer max 80 lt</p> <p>24Vdc PUMP (optional) 12,5 lt/min (3,3 GPM) POMPA 24V (optional) Portata d'acqua 12,5 l/min</p>



Marine grade bronze and cupro-nickel keel cooler

SISTEMA DI CONDENSAZIONE CON SCAMBIATORE FUORI SCAFO IN BRONZO MARINO E CUPRO-NICKEL

Use of a keel cooler provides excellent heat exchange between the seawater and the refrigerant to obtain maximum performance from a system. Available with quick couplings and for Vdc refrigerators and cooling units only.

The elimination of electro-mechanical components (seawater pump, condenser fan) provides lower power consumption and maintenance costs.



The hydrodynamic shape and low profile reduces friction, while underway, and prohibits fouling by loose objects in the water. The specific shape and the external installation on the hull provides continuous contact between the seawater and the surface area of the exchanger, providing optimal performance of the cooling unit – even in

La condensazione mediante scambiatore fuoriscafo realizza un eccellente scambio di calore con l'acqua marina ottenendo il massimo rendimento dall'impianto refrigerante. Disponibile solo con giunti rapidi e per frigo ed unità refrigeranti in corrente continua

Il sistema non utilizza pompe o altri componenti elettrici, eliminando ulteriori consumi energetici e riducendo i costi di manutenzione.

La forma idrodinamica e il basso profilo riducono al minimo la resistenza al moto non interferendo sulla navigazione, escludendo ogni appiglio su oggetti dispersi in mare. La forma particolare e l'installazione esterna alla carena consentono il deflusso continuo dell'acqua calda verso l'alto, permettendo all'acqua fredda di prendere il suo posto sullo scambiatore, creando così un perfetto e continuo ricambio e ottenendo un'ottima condensazione e resa dell'impianto refrigerante anche fermi in acque tropicali.

HULL MAX THICKNESS - SPESSORE MAX SCAFO



During installation, it is recommended to avoid locating the keel cooler inside any hull cavities which could cause hot water stagnation around the exchanger and compromise the cooling unit's performance. The copper pipe connecting the cooling unit to the keel cooler is 160 cm. long. For further lengths, see the "lineset" section at page 84.

Nell'installazione si consiglia di non inserire lo scambiatore all'interno di nicchie in modo da non creare situazioni di ristagno di acqua calda attorno allo scambiatore stesso, compromettendo notevolmente la resa del gruppo refrigerante. Il tubo in rame che collega l'unità refrigerante al condensatore fuori scafo ha una lunghezza di 160 cm. Per altre lunghezze si veda la sezione "tubo di prolunga" a pagina 84.



STANDARD: 12/24 Vdc
 senza giunti rapidi - without quick couplings

OPTIONAL: 12/24 Vdc - 100/240 Vac 50/60Hz
 e giunti rapidi - and quick couplings

Le foto sono relative alle versioni con giunti rapidi.
 Pictures are about quick couplings version

ND35OR-V
ND50OR-V

ND35OR1-V



ND35OR2-V
ND50OR2-V

ND35H20
ND50H20



ND35VR-V
ND50VR-V

ND35OR-S




Plate evaporators

EVAPORATORI A PIASTRA


Plate evaporators can be easily installed and provide a multitude of different cooling requirements, due to the ability to bend them to fit into the refrigerated compartment. When installing, always use the stand-offs and provided holes in the plate evaporator. Hose length: 1,8 m. (*) with quick couplings

Di facile installazione, l'evaporatore a piastra soddisfa le più svariate esigenze di refrigerazione, grazie anche alla possibilità di essere adattato alla forma del vano da refrigerare. Per l'installazione utilizzare sempre i fori predisposti. Lunghezza tubo: 1,8 m. (*) con giunti rapidi

PT1 cod. R103997L
cod. R103997L-GR*

PT2 cod. R10336
cod. R10336-GR*

PT3 cod. R10337
cod. R10354*




PT4 cod. R10340
cod. R10340-GR*

PT8 cod. R103026
cod. R103026-GR*

PT9 cod. R1030035
cod. R1030035-GR*

PT10 cod. R1030020S
cod. R1030020S-GR*





PT12 cod. R10349
cod. R10349-GR*

PT13 cod. R10350
cod. R10350-GR*

PT14 cod. R103009
cod. R103009-GR*

PT15 cod. R1030032
cod. R1030032-GR*



Lineset

TUBO DI PROLUNGA



LINESET-1M-PT-Q

LINESET-3M-PT-Q

LINESET-4M-PT-Q

Optional
for PT, S series and keel coolers
per serie PT, S e condensatori fuori scafo

Connection pipe

TUBO DI COLLEGAMENTO



LINESET-2M-AC-Q

LINESET-4M-AC-Q

Only for/Solo per
AC10-Q - AC20-Q - AC30-Q

Boxed evaporators

EVAPORATORI SCATOLATI

Cooling systems with boxed evaporators are recommended for all installations where a freezer compartment is required, leaving the remainder of the box as refrigerator space. Boxed evaporators with bottom piece and lids can be placed horizontally or vertically according to requirements and available space. (*) with quick couplings

I sistemi refrigeranti con evaporatori scatolati sono indicati per tutte le installazioni nelle quali è richiesta la presenza di una cella freezer. Possono essere posizionati orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze e degli spazi disponibili. (*) con giunti rapidi.

S8

cod. R1030083
cod. R1030083-GR*

**S3**

cod. R10313
cod. R10313-GR*

**S7**

cod. R1030030
cod. R1030030-GR*



Holding plate evaporators

EVAPORATORI AD ACCUMULO

Cooling systems with holding plate evaporators are an efficient solution for those cases where power is not always available. Holding plates are able to "store" the necessary cold to cool the refrigerated compartment during many hours when the power supply is lacking. (*) with quick couplings

Adatti nei casi in cui l'energia non sia sempre disponibile, le piastre ad accumulo hanno la capacità di "immagazzinare" il freddo necessario per raffreddare il vano refrigerato per molte ore in mancanza di fonti energetiche. Fabbricati completamente in acciaio inossidabile gli evaporatori ad accumulo della linea AC possono essere installati in qualsiasi posizione. (*) con giunti rapidi.

AC1-Q (*)**AC3-Q (*)****AC10-Q (*)**


A : 275
B : 60
H : 290

AC20-Q (*)

A : 325
B : 70
H : 355

AC30-Q (*)

A : 355
B : 70
H : 415



Ventilated evaporator

EVAPORATORE VENTILATO

L'evaporatore Air 10 utilizza un sistema di raffreddamento a ventilazione forzata. Indicato per i vani frigorifero fino a 200 litri, migliora la distribuzione del freddo all'interno del frigo, grazie al ricircolo d'aria. Termostato incluso. (*) con giunti rapidi.

The Air 10 evaporator uses a forced ventilation cooling system. It is recommended for refrigerated compartments up to 200 lt. and improves internal cold distribution thanks to continuous air recirculation. Thermostat included. (*) with quick couplings

AIR10**AIR10-Q (*)**

Cooling system combination chart

TABELLA COMPOSIZIONE GRUPPO REFRIGERANTE


EXAMPLE

For a 100 lt. compartment with freezer you will proceed as following.
 Evaporator type: As a freezer compartment is required, a boxed evaporator is recommended.
 The chart identifies one suitable evaporator: S3 for 150 lt. max to be combined with
 BD35F/2500 RPM and BD50F/2000 RPM

ESEMPIO

Volendo refrigerare un vano da circa 100 litri con zona freezer, si eseguirà la seguente lettura.
 Scelta tipologia evaporatore: per la presenza del vano freezer viene consigliato l'impiego
 di un evaporatore di tipo scatolato.
 La tabella individua un evaporatore specifico: S3 per un max di 150 l., in abbinamento
 ai compressori tipo BD35F a 2500 RPM e BD50F a 2000 RPM.

EVAPORATORI	SCATOLATI boxed evaporators	S8	80
		S3	150
		S7	210



VOL. MAX (lt.) vano da refrigerare compartment to refrigerate	TIPOLOGIA COMPRESSORI COMPRESSOR TYPES							FREEZER*				
								VOL. MAX (lt.) vano da refrigerare compartment to refrigerate				
	BD35F 2000RPM	BD35F 2500RPM	BD35F 3000RPM	BD50F 2000RPM	BD50F 2500RPM	BD50F 3000RPM	BD50F 3500RPM	BD50F 3500RPM				
A PIASTRA flat evaporators	PT15	30	●						PT10	30	●	
	PT1	40	●						PT12	40	●	
	PT2	60		●		●			PT8	60	●	
	PT3	80		●		●			PT14	60	●	
	PT4	130		●		●			PT9	80	●	
	PT10	140		●		●			PT13	80	●	
	PT12	150		●		●			PT14	80	●	
	PT13	170			●		●		PT14	80	●	
	PT8	210					●		PT14	100	●	
	PT9	210					●					
	PT14	250						●				
	SCATOLATI boxed evaporators	S8	80		●		●					
		S3	150		●		●					
		S7	210					●				
AD ACCUMULO holding plate evaporators	AC1	40		●		●						
	AC3	80			●		●					
	AC10	100					●					
	AC20	170						●				
	AC30	230							●			
VENTILATO ventilated evaporator	AIR10	200			●		●					

(*) Isolamento minimo vano freezer: 60 mm.
 Freezer compartment minimum insulation: 60 mm.

Component accessories

ACCESSORI



Cooling unit thermostats

TERMOSTATI PER UNITÀ REFRIGERANTI

Il termostato frigo viene fornito su richiesta con gli evaporatori. Il termostato freezer è disponibile come optional aggiuntivo.

Refrigerator and Freezer thermostats must be ordered separately from any cooling unit, unless provided in an existing 'kit'.



	°C Min.		°C Max.	
	Cut-in	Cut-Off	Cut-in	Cut-Off
Cod. R10501.L refrigerator version versione frigorifero	+ 15.5	+ 6.0	- 6.0	-15.5
Cod. R10536 freezer version versione congelatore	-12.0	-16.5	-23.0	-28.0

probe length - lunghezza bulbo 1,2 m.

probe length - lunghezza bulbo 2,0 m.



Quick coupling

GIUNTI RAPIDI

Quick couplings can be installed, if required, to provide the ability to disconnect and reconnect the unit and evaporator without the loss of refrigerant.

A richiesta possono essere installati i giunti rapidi per permettere di connettere e disconnettere l'unità refrigerante dal mobile frigo, per facilitarne l'installazione senza perdite di refrigerante.

Cod. R490.01
(1M + 1F)Cod. R490.00
(2M + 2F)

Electronic modules

CENTRALINE

Cod. R101091.K
12/24 Vdc Electronic control - Centralina
for/per ND35 - ND50

Cod. R101097.K
12/24 Vdc - 100/240 Vac 50/60 Hz
Dual electronic control - Centralina bivalente
for/per ND35 - ND50

Cod. R101091.K



Cod. R101097.K



Power feeder

ALIMENTATORE

24VDC/300W 115/230 VAC feeder allows you to use all Vitrifrigo DC products powered by a mains supply from 24Vdc to 115/230 Vac 50/60Hz. Switchover from tension mains (AC) to batter, mains (DC) is automatic. The 24VDC/300W 115/230 VAC feeder is equipped with a protection from power surges.

L'alimentatore **24VDC/300W 115/230 VAC** consente di utilizzare tutti i prodotti Vitrifrigo a corrente continua, alimentandoli a 24Vdc da una tensione di rete 115/230 Vac 50/60Hz. La commutazione da tensione di rete alternata (CA) a tensione di batteria (CC) è automatica. 24VDC/300W 115/230 VAC dispone di un circuito elettronico a protezione dei sovraccarichi di corrente.

Cod. 7806-0001



SAFES

CASSEFORTI



Protect the things that matter to you

PROTEGGI LE COSE CHE TI INTERESSANO

The safety of keeping your valuables away from risks is guaranteed by a simple installation of safes offered by our catalogue.


Their fittable dimensions and the fashionable design allows the installation in every ambient of your boat.

From the integral protection systems model fitted with an engine driven opening and a password to the most simple model of the range, however proof and solid, makes you feel safe and comfortable that your valuables are protected and secured!

La certezza di poter custodire i propri valori, lontano da ogni pericolo, è data dalla semplice installazione di una delle casseforti offerte a catalogo.

Le loro dimensioni contenute e la piacevolezza del design le rendono realmente installabili in qualsiasi ambiente. Dai sistemi a protezione integrale con chiusura motorizzata e password-utente, sino al modello più semplice, ma comunque di provata solidità e sicurezza: mettete al sicuro la vostra tranquillità a bordo.

VSAFE200




H: 190 W: 300 D: 140

Peso netto - Net weight **4 kg.**

Luce interna a LED - Internal LED light
 Password master-utente - Master-user password
 Colore antracite - Anthracite coloured

VSAFE2050




H: 180 W: 504 D: 364

Peso netto - Net weight

Chiusura motorizzata - Motorized lock
 Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display
 Luce interna a LED - Internal LED light
 Password master-utente - Master-user password
 Colore antracite - Anthracite coloured

VSAFE2535




H: 230 W: 346 D: 202

Peso netto - Net weight **11 kg.**

Chiusura motorizzata - Motorized lock
 Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display
 Luce interna a LED - Internal LED light
 Password master-utente - Master-user password
 Colore antracite - Anthracite coloured

VSAFE1340 TOP




H: 75 W: 390 D: 340

Peso netto - Net weight

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display
 Luce interna a LED - Internal LED light
 Password master-utente - Master-user password
 Colore antracite - Anthracite coloured

VSAFE2042




H: 180 W: 416 D: 302

Peso netto - Net weight **13 kg.**

Chiusura motorizzata - Motorized lock
 Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display
 Luce interna a LED - Internal LED light
 Password master-utente - Master-user password
 Colore antracite - Anthracite coloured

VSAFE1838 TOP



H: 125 W: 370 D: 380


Peso netto - Net weight

Display LED a 6 cifre - 6-digit LED display
 Luce interna a LED - Internal LED light
 Password master-utente - Master-user password
 Colore antracite - Anthracite coloured

MACS

MARINE AIR CONDITIONING SYSTEMS

NEW
2022



MARINE AIR CONDITIONING SYSTEMS

SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Self contained units/systems
 Chill-water systems
 Air distribution accessories
 Sea water distribution accessories
 Fancoil distribution accessories

Unità di condizionamento monoblocco
 Sistemi di condizionamento con circolazione di acqua
 Accessori distribuzione aria
 Accessori distribuzione acqua di mare
 Accessori distribuzione acqua circuito fancoil

Rotatable high velocity blower

Ventilatore specifico per la canalizzazione dell'aria trattata, con bocca di mandata orientabile

Heat exchanger with copper tubes and stainless steel chassis

Evaporatore con tubi in rame e carenatura in acciaio inox

High efficiency tube-in-tube sea water condenser with cupronickel inner tube and copper outer shell

Condensatore tubo in tubo, con tubazione interna (lato acqua) in cupronikel ed esterna (lato refrigerante) in rame

Stainless steel chassis with two opposite drain connections

Vaschetta raccogli condensa in acciaio inox dotata di doppio scarico

Remotable stainless steel electrical box

Quadro elettrico in acciaio inox installabile in posizione remota

New Self Contained Unit

NUOVE UNITÀ MONOBLOCCO

Suitable for cooling single or multiple cabins, available in 3 different models from 7.000 to 16.000 Btu/h nominal cooling capacity, the new self-contained system 2020 (compressor, sea water condenser, evaporator and fan) and the new cooling circuit is ideal for all seasons.

The compact unit is especially suitable for onboard installations, allowing airflow through insulated ducting and into the conditioned space through air distribution grilles.



Adatti al condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti, vengono prodotti in 3 modelli con capacità che vanno dai 7.000 fino ai 16.000 BTU/h.

La struttura monoblocco (composta da compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore) ed il suo nuovo circuito frigorifero rendono l'unità di condizionamento adatta per qualsiasi stagione.

Il monoblocco è particolarmente indicato per le installazioni a bordo, consentendo la movimentazione dell'aria in condotte isolate e la distribuzione della stessa all'interno dell'ambiente mediante griglie di diffusione.

NEW KIT MACS 7000

0700-0001





CONTROL BOX

Air supply diameter	mm.	102
Diametro mandata aria	mm.	102
Drain hose diameter	mm.	18
Diametro tubo di scarico condensa	mm.	18
Weight	kg.	23
Peso	kg.	23
Voltage/frequency/phase	230V/50Hz	
Alimentazione	230V/50Hz	
Nominal cooling capacity	BTU/h	7000
Capacità nominale (mod. raffreddamento)	BTU/h	7000
Nominal heating capacity	BTU/h	7800
Capacità nominale (mod. riscaldamento)	BTU/h	7800
Nominal power consumption (cool mode)	kW	0,6
Potenza nom. di consumo (mod. raffreddamento)	kW	0,6
Nominal power consumption (heat mode)	kW	0,7
Potenza nom. di consumo (mod. riscaldamento)	kW	0,7
Nominal Amperage (cool mode)	A	2,6
Assorbimento nominale (mod. raffreddamento)	A	2,6
Nominal Amperage (heat mode)	A	3
Assorbimento nominale (mod. riscaldamento)	A	3
Air flow	mc/h	400
Portata aria trattata	mc/h	400
Recommended pump flow	l/h	600
Capacità pompa consigliata	l/h	600

NEW KIT MACS 12000

0700-0002





CONTROL BOX

Air supply diameter	mm.	152
Diametro mandata aria	mm.	152
Drain hose diameter	mm.	18
Diametro tubo di scarico condensa	mm.	18
Weight	kg.	26
Peso	kg.	26
Voltage/frequency/phase	230V/50Hz	
Alimentazione	230V/50Hz	
Nominal cooling capacity	BTU/h	12000
Capacità nominale (mod. raffreddamento)	BTU/h	12000
Nominal heating capacity	BTU/h	13000
Capacità nominale (mod. riscaldamento)	BTU/h	13000
Nominal power consumption (cool mode)	kW	0,9
Potenza nom. di consumo (mod. raffreddamento)	kW	0,9
Nominal power consumption (heat mode)	kW	1,1
Potenza nom. di consumo (mod. riscaldamento)	kW	1,1
Nominal Amperage (cool mode)	A	4
Assorbimento nominale (mod. raffreddamento)	A	4
Nominal Amperage (heat mode)	A	4,7
Assorbimento nominale (mod. riscaldamento)	A	4,7
Air flow	mc/h	540
Portata aria trattata	mc/h	540
Recommended pump flow	l/h	900
Capacità pompa consigliata	l/h	900

NEW KIT MACS 16000

0700-0003



CONTROL BOX

Air supply diameter	mm.	152
Diametro mandata aria	mm.	152
Drain hose diameter	mm.	18
Diametro tubo di scarico condensa	mm.	18
Weight	kg.	31
Peso	kg.	31
Voltage/frequency/phase	230V/50Hz	
Alimentazione	230V/50Hz	
Nominal cooling capacity	BTU/h	16000
Capacità nominale (mod. raffreddamento)	BTU/h	16000
Nominal heating capacity	BTU/h	18000
Capacità nominale (mod. riscaldamento)	BTU/h	18000
Nominal power consumption (cool mode)	kW	1,1
Potenza nom. di consumo (mod. raffreddamento)	kW	1,1
Nominal power consumption (heat mode)	kW	1,3
Potenza nom. di consumo (mod. riscaldamento)	kW	1,3
Nominal Amperage (cool mode)	A	5
Assorbimento nominale (mod. raffreddamento)	A	5
Nominal Amperage (heat mode)	A	5,5
Assorbimento nominale (mod. riscaldamento)	A	5,5
Air flow	mc/h	640
Portata aria trattata	mc/h	640
Recommended pump flow	l/h	1500
Capacità pompa consigliata	l/h	1500

Easy to use control panel

PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRONICO

It can be integrated into all of the major switch component manufacturers (B-TICINO, GEWISS, VIMAR). Infrared remote control (optional).

Pannello di controllo elettronico di facile utilizzo, adattabile ad ogni ambiente e progettato per essere inserito nelle cornici standard delle marche più conosciute (B-TICINO, GEWISS, VIMAR). Disponibile come optional il telecomando ad infrarossi.



cod. 7901-0009

MACS 7000 ACCESSORIES KIT - 0702-0001

	Ø (in.)	In - Out		Ø (mm.)	L (m.)
Sea water intakes Presa a mare	1/2	M	Water pipe Tubo acqua	16	10
Thru-hull connection Scarico a mare	1/2	M	PVC insulated duct Condotta PVC isolata	102	5
Ball valve Valvola a sfera	1/2	F - F			
Sea-water filter Filtro acqua di mare	1/2	F - F			
Straight brass hose connector Portagomma tubi acqua	-	16 - 1/2 M	Return air grille Griglia di aspirazione		L x H (mm.) 10 x 10
Seawater pump Pompa acqua di mare	1/2	M - M	Supply grille Griglia di mandata		10 x 4



MACS 12000 ACCESSORIES KIT - 0702-0002

	Ø (in.)	In - Out		Ø (mm.)	L (m.)
Sea water intakes Presa a mare	3/4	M	Water pipe Tubo acqua	20	10
Thru-hull connection Scarico a mare	3/4	M	PVC insulated duct Condotta PVC isolata	152	5
Ball valve Valvola a sfera	3/4	F - F			
Sea-water filter Filtro acqua di mare	3/4	F - F			
Straight brass hose connector Portagomma tubi acqua	-	25 - 1" M	Return air grille Griglia di aspirazione		L x H (mm.) 12 x 12
Seawater pump Pompa acqua di mare	3/4	M - M	Supply grille Griglia di mandata		10 x 5



MACS 16000 ACCESSORIES KIT - 0702-0003

	Ø (in.)	In - Out		Ø (mm.)	L (m.)
Sea water intakes Presa a mare	1	M	Water pipe Tubo acqua	25	10
Thru-hull connection Scarico a mare	1	M	PVC insulated duct Condotta PVC isolata	152	5
Ball valve Valvola a sfera	1	F - F			
Sea-water filter Filtro acqua di mare	1	F - F			
Straight brass hose connector Portagomma tubi acqua	-	20 - 3/4 M	Return air grille Griglia di aspirazione		L x H (mm.) 12 x 12
Seawater pump Pompa acqua di mare	1	M - M	Supply grille Griglia di mandata		10 x 6



SECOND SUPPLY GRILLE KIT - KIT SECONDA GRIGLIA DI MANDATA- 0702-0010

	L x H (in.)
Supply grille - Griglia di mandata	10 X 4
	Ø (mm.) L (m.)
PVC insulated duct - Condotta PVC isolata	102 5
	Ø (mm.)
Y Air divider 664 - Plenum a Y 664	152/152/102



Self Contained Unit

UNITÀ MONOBLOCCO

Suitable for cooling single or multiple cabins, available in 6 different models from 5.000 to 24.000 Btu/h nominal cooling capacity.

The self-contained system (compressor, sea water condenser, evaporator and fan) is especially suitable for onboard installations, allowing airflow through insulated ducting and into the conditioned space through air distribution grilles.

Adatti al condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti, vengono prodotti in 6 modelli con capacità che vanno dai 5.000 fino ai 24.000 BTU/h.

La struttura monoblocco (composta da compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore) è particolarmente indicata per le installazioni a bordo, consentendo la movimentazione dell'aria in condotte isolate e la distribuzione della stessa all'interno dell'ambiente mediante griglie di diffusione.



Heat exchanger with copper tubes and painted-aluminium chassis

Rotatable high velocity blower

Stainless steel chassis with drain connections

High efficiency tube-in-tube sea water condenser with cupronickel inner tube and copper outer shell

Stainless steel electrical box (remote mount option)

Evaporatore con tubi in rame e carenatura in alluminio completamente verniciato

Ventilatore specifico per la canalizzazione dell'aria trattata, con bocca di mandata orientabile

Vaschetta raccogli condensa in acciaio inox verniciato, dotata di doppio tubo di scarico della condensa stessa

Condensatore tubo in tubo, con tubazione interna (lato acqua) in cupronickel ed esterna (lato refrigerante) in rame

Quadro elettrico in acciaio inox installabile anche in posizione remota

Easy to use control panel

PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRONICO

It can be integrated into all of the major switch component manufacturers (B-TICINO, GEWISS, VIMAR). Infrared remote control (optional).

Pannello di controllo elettronico di facile utilizzo, adattabile ad ogni ambiente e progettato per essere inserito nelle cornici standard delle marche più conosciute (B-TICINO, GEWISS, VIMAR). Disponibile come optional il telecomando ad infrarossi.



cod. 7901-0009

WHILE SUPPLIES LAST - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

WMC009C001	WMC012C001	WMC016C001	WMC024C001		
670	600	660	940	L mm.	
285	285	310	335	P mm.	
355	362	382	391	H mm.	
125	150	175	2 x 125	mm.	Air supply diameter Diametro mandata aria
18	18	18	18	mm.	Drain hose diameter Diametro tubo di scarico condensa
173x72x283	173x72x283	173x72x283	173x72x283	mm.	Electrical box dimension Dimensioni quadro elettrico
25	32	40	45	kg.	Weight Peso
230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz		Voltage/frequency/phase Alimentazione
8600	11900	15800	22800	BTU/h	Nominal cooling capacity Capacità nominale in modalità raffreddamento
10500	14600	20000	28000	BTU/h	Nominal heating capacity Capacità nominale in modalità riscaldamento
3,8	5	7,2	9	A	Nominal Amperage (cool mode) Assorbimento nominale in modalità raffreddamento
4,4	6,2	7,5	10,6	A	Nominal Amperage (heat mode) Assorbimento nominale in modalità riscaldamento
400	550	650	900	m ³ /h	Air flow Portata aria trattata
900	1800	1800	3300	l/h	Recommended pump flow Capacità pompa consigliata

Chiller unit


UNITÀ CHILLER

Centralized unit(s) provide cool or warm water circulation to fan coils installed in the cabins. The chiller unit(s) are installed in engine or machinery compartments, keeping circulation water at an established temperature of +7 °C in summer and +37 °C in winter. This water is circulated through fan-coils located in the vessel's cabins.


The temperature and fan speed can be regulated in each cabin or switched On/Off.

		WMP020C001	WMP026C001
Nominal cooling capacity Capacità nominale (modalità raffreddamento)	BTU/h	19.300	25.850
Nominal heating capacity Capacità nominale (modalità riscaldamento)	BTU/h	22.800	31.200
Nominal Amperage (cool mode) Assorbimento nominale (modalità raffreddamento)	A	7	10,2
Nominal Amperage (heat mode) Assorbimento nominale (modalità riscaldamento)	A	7,8	11
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica		230V / 1ph / 50Hz	
Water flow Portata acqua mare	lt/min	27	30

WMP020C001



WMP026C001



Impianti con circolazione di acqua refrigerata (o riscaldata) distribuita ai fancoil installati nei diversi ambienti da climatizzare. L'unità chiller (o le unità in parallelo), installata in un vano tecnico (sala macchine), mantiene l'acqua ad una temperatura prestabilita (+7 °C in estate e +37 °C in inverno). L'acqua, attraverso un circuito chiuso, raggiunge i vari scambiatori (fancoil) posizionati nelle cabine dell'imbarcazione. La regolazione della temperatura in ogni ambiente viene effettuata modulando la velocità e/ o arrestando il ventilatore del fancoil.



Chiller unit control board

QUADRO ELETTRICO UNITÀ CHILLER

The chiller unit (or parallel units) is powered by a control board equipped with an electronic control panel, which allows to manage:

- conditioning system general supply (chiller and fan coil units);
- AC system operating mode (cooling/ heating/ ventilation);
- sea water circuits and fancoil water pump functioning with power-off system.

L'unità chiller (o le unità in parallelo) è alimentata da un quadro elettrico dotato di uno strumento elettronico di controllo, attraverso il quale è possibile gestire:

- l'alimentazione generale dell'impianto aria condizionata (unità chiller e fancoil);
- la modalità di funzionamento del chiller (raffreddamento/riscaldamento/ventilazione);
- il funzionamento delle pompe dei circuiti acqua mare e acqua fancoil a macchina ferma.

Control Panel for Single Chiller Unit


Quadro elettrico per unità chiller singola

	version	LxPxH mm.
WP56002494	Standard	310x160x425

Control Panel for Double Chiller Unit

Quadro elettrico per unità chiller doppia

	version	LxPxH mm.
WP56002924	Standard	405x200x500



Fancoil


FANCOIL

Upwards air supply or lateral with canalization.

Mandata aria verso l'alto oppure laterale con canalizzazione.

WMF003WF11

Nominal capacity Capacità nominale	BTU/h	3.140
Air flow Portata aria trattata	mc/h	120
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica	230V / 1ph / 50Hz	
Amp. IN Corrente assorbita	A	0,30
Power IN Potenza assorbita	W	57




Upwards air supply or rear with canalization.

Mandata aria verso l'alto oppure posteriore con canalizzazione.

WMF009WF81

Nominal capacity Capacità nominale	BTU/h	9.100
Air flow Portata aria trattata	mc/h	380
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica	230V / 1ph / 50Hz	
Amp. IN Corrente assorbita	A	0,47
Power IN Potenza assorbita	W	100




Upwards air supply or lateral with canalization.

Mandata aria verso l'alto oppure laterale con canalizzazione.

WMF011WF11

Nominal capacity Capacità nominale	BTU/h	11.180
Air flow Portata aria trattata	mc/h	440
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica	230V / 1ph / 50Hz	
Amp. IN Corrente assorbita	A	0,70
Power IN Potenza assorbita	W	159




Upwards air supply or frontal with canalization.

Mandata aria verso l'alto oppure frontale con canalizzazione.

WMF017WF21

Nominal capacity Capacità nominale	BTU/h	16.980
Air flow Portata aria trattata	mc/h	650
Voltage/frequency/phase Alimentazione elettrica	230V / 1ph / 50Hz	
Amp. IN Corrente assorbita	A	0,38
Power IN Potenza assorbita	W	87



Fancoil control board

CONTROLLO DEI FANCOIL

Each fancoil is managed by an electronic control board through a control panel (Carel e-drofan + e-droset).

The control panel is easy to use and can be integrated in all the switch lines BTicino (Living international, Light, Light tech, Matix) and Vimar (Idea, Idea Rondò, Plana) through supplied plates.

On the control panel you can adjust:

- the functioning mode (cooling, heating, dehumidification, fan-only);
- the temperature set;
- the fan speed.

Il funzionamento dei fancoil (o del gruppo di fancoil) viene gestito da una scheda elettronica (Carel e-drofan) mediante un pannello comandi (Carel e-droset) di facile utilizzo, integrabile nelle linee di interruttori BTicino (Living International, Light, Light Tech, Matix) e Vimar (Idea, Idea Rondò, Plana) attraverso placche fornite in dotazione.

- la modalità di funzionamento (raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione, ventilazione);
- la temperatura desiderata;
- la velocità del ventilatore del fancoil.

WP56002495

Fancoil control board + control panel (standard version)

Scheda controllo Fancoil + Pannello comandi (versione standard)



Return air grilles, ABS frame and fins, assembled air filter.
Griglie di aspirazione, telaio e alette in ABS, filtro aria pre-assemblato

	L (mm.)	H (mm.)
		
0702-0004	254	254
0702-0006	305	305

Supply grilles, ABS frame
Griglie di mandata, telaio in ABS

	L (mm.)	H (mm.)
		
0702-0005	254	102
0702-0007	254	127
0702-0008	305	152

Return air grilles, teak frame, aluminium fins, assembled air filter
Griglie di aspirazione, telaio in teak, alette in alluminio, filtro aria pre-assemblato

	L (mm.)	H (mm.)
		
WPMSI_RAT 10X10	254	254
WPMSI_RAT 12X6	305	152
WPMSI_RAT 12X12	305	305
WPMSI_RAT 14X10	356	254

Supply grilles, teak frame, controlled dumping aluminium fins
Griglie di mandata, telaio in teak, alette in alluminio a smorzamento controllato

	L (mm.)	H (mm.)
		
WPMSI_VMLT 6X4	152	102
WPMSI_VMLT 8X4	203	102
WPMSI_VMLT 10X4	254	102
WPMSI_VMLT 10X5	254	127
WPMSI_VMLT 10X6	254	152

Standard transition plenums
Plenum di transizione standard

	L (mm.)	H (mm.)
		
WPMSI_TB105	254	127
WPMSI_TB106	254	152

Air flow transition plenums back molded ring
Plenum di transizione con anello fissatubo formato sul retro

	L (mm.)	H (mm.)	Ø (mm.*)
			
WPMSI_TB64-4B	152	102	102
WPMSI_TB84-4B	203	102	102
WPMSI_TB104-5B	254	102	127

(*) Ø Tubo - Hose

Hose rings to be mounted on transitions (1) round - (2) flat oval
Anelli fissatubo da montare sui plenum (1) circolare (2) ovale piatto

	Ø (mm.*)
	
1	
WPMSI_HR4	102
WPMSI_HR5	127
WPMSI_HR6	152
	
2	
WPMSI_HRF4	102
WPMSI_HRF5	127
WPMSI_HRF6	152
WPMSI_HRF7	178

(*) Ø Hose - Tubo

Air dividers (1) T plenum, (2) Y plenum
Plenum di divisione flusso d'aria, (1) plenum a T, (2) plenum a Y

	Ø IN (mm.*)	Ø OUT (mm.*)
		
1		
WPMSI_HT544	127	102+102
WPMSI_HT644	152	102+102
WPMSI_HT755	178	127+127
		
2		
WPMSI_HY544	127	102+102
WPMSI_HY644	152	102+102
WPMSI_HY755	178	127+127
0702-0009	152	102+152

(*) Ø Hose - Tubo

Air distribution insulated ducts. Thermal and acoustic insulation guaranteed. Double-walled flexible PVC pipe. Colour: grey.
Tubi di distribuzione aria. Garantisce un adeguato isolamento termico e acustico. Tubo flessibile in PVC a doppia parete. Colore grigio.

	Ø Air duct Ø Condotta aria (mm.*)
	
0702-0011	102
0702-0012	127
0702-0013	152
WP518006	180

(*) Ø Hose - Tubo

Fire class Classe di reazione al fuoco	1
Temperature range Temperatura di esercizio	-20°C +90°C
Max air speed Velocità max aria	30 m/sec. 2.500 Pa

Sea-water pumps "Magnetic drive"

Pompe acqua mare tipo "magnetic drive"

	Water flow Portata max lt./h	Power supply Alimentazione V / Ph / F	AMP IN Corr. ass. A	Dimensions Dimensioni LxDxH (mm)	Weight Peso kg.	Water Inlet Entrata acqua mm.	Water Outlet Uscita acqua mm.
WPPMD371.230/ 50	1.416	230V / 1ph / 50Hz	0,19	179x104x108	1,7	17	17
WPPMD421.230/ 50	2.220	230V / 1ph / 50Hz	0,38	240x120x130	3,4	20	20
WPPMD641.230/ 50	3.360	230V / 1ph / 50Hz	0,60	230x115x155	4,8	26	26



Sea-water pumps, close-coupled centrifugal with open impeller

Pompe acqua mare centrifughe monoblocco con girante aperta

	Water flow Portata max lt./h	Power supply Alimentazione V / Ph / F	AMP IN Corr. ass. A	Dimensions Dimensioni LxDxH (mm)	Weight Peso kg.	Water Inlet Entrata acqua in.	Water Outlet Uscita acqua in.
WPB-CM20E	1.500 / 12,2 m 3.000 / 11,5 m 4.800 / 9 m	230V / 1ph / 50Hz	2,8	303x177x161	9,1	1	1
WPB-CM22E	1.500 / 21 m 4.800 / 17,5 m 6.600 / 7,5 m	230V / 1ph / 50Hz	4,5	303x177x161	9,6	1	1



Pump relay boxes for installations of multiple AC units with a single water pump

Quadri relè comando pompa per installazioni di più unità AC con una sola pompa acqua mare



WP56003087	2 units/unità	AC 230V / 1ph / 50Hz
WP56003088	3 units/unità	AC 230V / 1ph / 50Hz
WP56003089	4 units/unità	AC 230V / 1ph / 50Hz

Brass sea-water manifolds

Collettore di distribuzione in ottone



WP529012	1 inlet - ingresso	2 outlets - uscite
WP529013	1 inlet - ingresso	3 outlets - uscite
WP529014	1 inlet - ingresso	4 outlets - uscite

Sea water strainer. Nickel-plated brass (bronze for the 1" model), with nickel finish and locking dish made of transparent polycarbonate

Filtro depurazione acqua in ottone (bronzo per il modello da 1"), con finitura nichelata e disco di chiusura in policarbonato trasparente



	inches
WP519443	1/2
WP519444	3/4
WP519435	1

Transparent PVC hose

Tubo in PVC trasparente con armatura

	Internal diameter - Diametro interno (mm.)
WP519911	16
WP519912	20
WP519914	25



Sea water intakes. Brass sea water intakes

Prese acqua mare. Prese acqua mare in ottone



	inches
WP5189503	1/2
WP5189504	3/4
WP5189505	1

Chromium-plated brass thru-hull connections

Connessioni in ottone cromato



	inches
WP519503	1/2
WP519504	3/4
WP519505	1

Ball valve for sea-water circuit

Valvola a sfera per intercettazione circuito acqua mare



	inches
WP519723	1/2
WP519724	3/4
WP519725	1

Straight brass hose connectors

Portagomma tubi acqua



	External diameter Diametro esterno (mm.)	Thread Filettatura (in.)
	16	1/2
	20	3/4
	25	1

Water circulations pumps. Close-coupled centrifugal pumps with open impeller. Cast iron pump/brass impeller

Pompe di circolazione. Pompe centrifughe con girante aperta. Corpo pompa in ghisa e girante in ottone

	Water flow Portata max lt./h	Power supply Alimentazione V / Ph / F	AMP IN Corr. ass. A	Dimensions Dimensioni LxDxH (mm)	Weight Peso kg.	Water Inlet Entrata acqua in.	Water Outlet Uscita acqua in.
WPCM20E	1.500 / 12,2 m 3.000 / 11,5 m 4.800 / 9 m	230V / 1ph / 50Hz	2,5	263x149x153	6,8	G1	G1
WPCM22E	1.500 / 21 m 4.800 / 17,5 m 6.600 / 7,5 m	230V / 1ph / 50Hz	3,5	263x171x173	8,3	G1	G1



Deaerator. Continuous air removal device for fancoil circuits. Brass built, inside brass and stainless steel

Disaeratore. Dispositivo per l'eliminazione continua dell'aria presente all'interno dei circuiti acqua fancoil. Corpo in ottone, parti interne in ottone e acciaio inox



	Water flow Portata max lt./h	Water connect Attacchi acqua in.	Dimensions Dimensioni LxDxH (mm)	Weight Peso kg.
WP519894	23	3 / 4	110 x 146	1,7
WP519895	35	1	110 x 146	1,7
WP519896	58	1 1/4	124 x 166	2,2

Water expansion tanks

Vasi d'espansione



	Volume Capacità lt.	Connection Attacco in.
WP519900	2	1 / 2
WP519901	5	3 / 4
WP519902	8	3 / 4
WP519903	12	3 / 4

Brass sea-water manifolds. You can mate them to get more outputs.

Collettore di distribuzione in ottone. I collettori sono modulari: accoppiandoli si possono ottenere più uscite.



WP529002	1 inlet - ingresso	2 outlets - uscite
WP529003	1 inlet - ingresso	3 outlets - uscite
WP529004	1 inlet - ingresso	4 outlets - uscite
WP529005	1 inlet - ingresso	5 outlets - uscite
WP529006	1 inlet - ingresso	6 outlets - uscite

Water pipes

Tubazioni acqua



	Diametro interno - Internal diameter (mm.)
WP519990	12x17
WP519991	16x23
WP519992	20x30
WP519994	25x35

Gauge manifolds

Gruppi manometrici

WP529022



Water hoses insulation. Synthetic-rubber-based elastomer foam with closed cell internal structure.


Isolamento per tubazione acqua. Guaina isolante in elastomero espanso, a base di gomma sintetica con struttura interna a celle chiuse.




	Ø Hose - Tubo (mm.)	Thick - Spessore (mm.)
WPD15	12x17	6
WPG22	16x23	9
WPG28	20x30	9
WPH35	25x35	13


TECHNICAL DRAWINGS

DISEGNI TECNICI






DRW SERIES
DW OCX2 SERIES



DRW360A

pag. 10



MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


t:	25	25
w:	682	682
h:	1732	1732

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	585	541
b:	635	635
c:	1710	1710

DRW180A

pag. 11



MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	666	666
h:	874	874

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	590	540
b:	617	617
c:	857	857

DRW70A

pag. 11



MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25
w:	666	666
h:	467	467

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	590	540
b:	617	617
c:	450	450

DW360 OCX2

pag. 16



MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25/40	25/40
w:	682	682
h:	1697	1697

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	591	550
b:	637	637
c:	1695	1695

DW250 OCX2

pag. 16



MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
t:	25/40	25/40
w:	682	682
h:	1321	1321

BUILT-IN
VANO INCASSO

a:	584	542
b:	637	637
c:	1318	1318

C180 OCX2


pag. 17



DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 674 h: 866	25/40 674 866
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 561 b: 625 c: 856	517 625 856

DW210 OCX2


pag. 17



DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 740 h: 880	25/40 740 880
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 630 b: 690 c: 870	585 690 870

DW180 OCX2



pag. 18



DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 666 h: 866	25/40 666 866
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 590 b: 617 c: 856	546 617 856

DW100 OCX2



pag. 18



DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 583 h: 541	25/40 583 541
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 646 b: 535 c: 530	603 535 530

DW70 OCX2

pag. 19




DW70 OCX2 BTX IM

Total depth
Profondità totale
588 mm. (Door Outside)
626 mm. (Door Inside)

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 666 h: 460	25/40 666 460
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 592 b: 617 c: 450	548 617 450


DW35 OCX2

pag. 19




DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 498 h: 291	25/40 498 291
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 727 b: 450 c: 285	675 450 285

OCX2 SERIES



DP2600iX OCX2


pag. 24



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 631	631	
	h: 1354	1354	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 602	561	
	b: 595	595	
	c: 1345	1345	

C115iX - C115iAX OCX2


pag. 24



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 588	588	
	h: 780	780	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 558	515	
	b: 543	543	
	c: 770	770	

C90iX OCX2


pag. 24



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 533	533	
	h: 635	635	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 543	500	
	b: 485	485	
	c: 625	625	

DW90 OCX2 RFX


pag. 25



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 533	533	
	h: 635	635	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 543	500	
	b: 485	485	
	c: 625	625	

C85iX - C85iAX OCX2


pag. 25



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 548	548	
	h: 805	805	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 462	419	
	b: 503	503	
	c: 795	795	

C62iX OCX2


pag. 25



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 513	513	
	h: 545	545	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 540	482	
	b: 468	468	
	c: 535	535	

DW62 OCX2 RFX


pag. 26



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 513	513	
	h: 545	545	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 540	482	
	b: 468	468	
	c: 526	526	

C60iX - C60iAX OCX2


pag. 26



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 533	533	
	h: 635	635	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 456	413	
	b: 488	488	
	c: 625	625	

C51iX OCX2


pag. 26



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 443 h: 545	25 443 545	25 443 545
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 515 b: 395 c: 535	472 395 395	472 395 535

DW51 OCX2 RFX


pag. 27



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 443 h: 545	25 443 545	25 443 545
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 515 b: 395 c: 535	472 395 395	472 395 535

C130LX - C130LAX OCX2


pag. 27



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 588 h: 780	25 588 780	25 588 780
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 558 b: 543 c: 770	515 543 770	515 543 770

C75LX - C75LAX OCX2


pag. 27



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 533 h: 635	25 533 635	25 533 635
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 456 b: 488 c: 625	413 488 625	413 488 625

DW75 OCX2 RFX


pag. 27



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 533 h: 635	25 533 635	25 533 635
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 456 b: 488 c: 625	413 488 625	413 488 625

C42LX OCX2


pag. 28



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 443 h: 545	25 443 545	25 443 545
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 380 b: 398 c: 535	337 398 535	337 398 535

DW42 OCX2 RFX


pag. 28



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 443 h: 545	25 443 545	25 443 545
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 380 b: 398 c: 535	337 398 535	337 398 535

CFR CL OCX2


pag. 29



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 416 h: 702	25/40 416 702	25/40 416 702
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 435 b: 370 c: 641	400 370 641	400 370 641


CFR XR OCX2

pag. 29




	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 416 h: 546	25/40 416 546	25/40 416 546
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 435 b: 370 c: 486	400 370 486	400 370 486

ICEMAKER SERIES



IM XT OCX2 HYDRO/REFILL
IM XR OCX2 HYDRO/REFILL

IM CL OCX2 HYDRO/REFILL



Door outside version dimension
Dimensioni versione door outside

Door outside version dimension
Dimensioni versione door outside


DOOR	XR	XT	XR	XT
	INSIDE	INSIDE	OUTSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 416 h: 546	25/40 416 546	25/40 416 546	25/40 416 546
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 435 b: 370 c: 486	555 370 486	400 370 486	520 370 486

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
	MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25/40 w: 416 h: 702
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 435 b: 370 c: 641	400 370 641

IM XT HYDRO


IM CL HYDRO

IM CL REFILL




Door outside version dimension
Dimensioni versione door outside

DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 415 h: 523	18 38 485
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 556 b: 373 c: 478	516 358 476



Door outside version dimension
Dimensioni versione door outside


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 415 h: 674	18 387 641
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 413 b: 368 c: 630	370 358 630



Door outside version dimension
Dimensioni versione door outside


DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25 w: 415 h: 674	18 387 641
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 413 b: 368 c: 630	370 358 630

CHROMELOCK SERIES




DP2600i CHR

pag. 44



DP150i CHR


pag. 44



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 588	588	
	h: 1107	1107	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 565	523	
	b: 540	540	
	c: 1095	1095	

C115i - C115iA CHR


pag. 45



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 588	588	
	h: 804	804	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 556	513	
	b: 540	540	
	c: 768	768	

C90i CHR


pag. 45



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 533	533	
	h: 659	659	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 552	510	
	b: 485	485	
	c: 623	623	

C90DW CHR


pag. 45



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 533	533	
	h: 659	659	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 552	510	
	b: 485	485	
	c: 623	623	

C85i - C85iA CHR


pag. 46



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 548	548	
	h: 829	829	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 464	422	
	b: 500	500	
	c: 792	792	

C62i CHR


pag. 46



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 513	513	
	h: 568	568	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 554	512	
	b: 465	465	
	c: 533	533	

C60i - C60iA CHR


pag. 46



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE PROFILO DI FISSAGGIO	t: 25	25	
	w: 533	533	
	h: 659	659	
BUILT-IN VANO INCASSO	a: 453	410	
	b: 485	485	
	c: 623	623	


CHROMELOCK SERIES

TOP LOADING SERIES



C51i CHR


pag. 47



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	443	443
	h:	569	569
BUILT-IN	a:	519	477
VANO INCASSO	b:	395	395
	c:	533	533

DW51i CHR


pag. 47



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	443	443
	h:	569	569
BUILT-IN	a:	519	477
VANO INCASSO	b:	395	395
	c:	533	533

C50i CHR


pag. 47



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	459	459
	h:	674	674
BUILT-IN	a:	393	350
VANO INCASSO	b:	411	411
	c:	638	638

C39i CHR


pag. 47



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	453	453
	h:	584	584
BUILT-IN	a:	393	350
VANO INCASSO	b:	405	405
	c:	548	548

C130L - C130LA CHR


pag. 48



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	588	588
	h:	804	804
BUILT-IN	a:	560	518
VANO INCASSO	b:	540	540
	c:	768	768

C95L - C95LA CHR


pag. 48



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	548	548
	h:	829	829
BUILT-IN	a:	466	424
VANO INCASSO	b:	500	500
	c:	793	793

C75L - C75LA CHR


pag. 48



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	533	533
	h:	659	659
BUILT-IN	a:	456	413
VANO INCASSO	b:	485	485
	c:	623	623

C75DW CHR


pag. 49



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t:	25	25
PROFILO DI FISSAGGIO	w:	533	533
	h:	659	659
BUILT-IN	a:	456	413
VANO INCASSO	b:	485	485
	c:	623	623

C42L CHR


pag. 49



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t: 25	25	
PROFILO DI FISSAGGIO	w: 443	443	
	h: 569	569	
BUILT-IN	a: 379	337	
VANO INCASSO	b: 395	395	
	c: 533	533	

C42DW CHR


pag. 49



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t: 25	25	
PROFILO DI FISSAGGIO	w: 443	443	
	h: 569	569	
BUILT-IN	a: 379	337	
VANO INCASSO	b: 395	395	
	c: 533	533	

C25L CHR


pag. 49



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE	t: 25	25	
PROFILO DI FISSAGGIO	w: 484	484	
	h: 454	454	
BUILT-IN	a: 322	280	
VANO INCASSO	b: 439	439	
	c: 433	433	


SLIM 150

pag. 53




SLIM90

pag. 53




TL43

pag. 59




TL20RF

pag. 60




TL37L

pag. 60




TL40L

pag. 60




TOP LOADING SERIES

FREEZERS SERIES




TL160 RF/BT

pag. 61




TL180 RF

pag. 61



C110BT

pag. 64



DOOR	INSIDE	OUTSIDE
------	--------	---------


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

t:	25	25
w:	588	588
h:	804	804
a:	560	518
b:	540	540
c:	768	768

BUILT-IN
VANO INCASSO

C55 BT

pag. 64



DOOR	INSIDE	OUTSIDE
------	--------	---------


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

t:	25	25
w:	533	533
h:	659	659
a:	454	412
b:	485	485
c:	623	623

BUILT-IN
VANO INCASSO

C35 BT

pag. 65



DOOR	INSIDE	OUTSIDE
------	--------	---------


MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

t:	25	25
w:	453	453
h:	584	584
a:	395	353
b:	405	405
c:	548	548

BUILT-IN
VANO INCASSO

C30 BT

pag. 65



DOOR	INSIDE	OUTSIDE
------	--------	---------

MOUNTING FLANGE
PROFILO DI FISSAGGIO

t:	25	25
w:	588	588
h:	379	379
a:	557	515
b:	540	540
c:	343	343


BUILT-IN
VANO INCASSO

HOME COMFORT SERIES

WINECELLAR SERIES


C270DP.3C

pag. 68




C220DP

pag. 69




C190MP

pag. 69




C150MP

pag. 69




DCW95

pag. 73




DCW62

pag. 73



DCW46


pag. 73



PORTABLE SERIES


C65L - C65D

pag. 78




C41L - C41D

pag. 79




C29M - C29D

pag. 79




VF65P

pag. 84




VF55P

pag. 84




VF45P

pag. 85




VF35P

pag. 85




VF16P


pag. 85




SPECIAL INSTALLATION SERIES




D20A pag. 91




D30A pag. 91




BRK35P pag. 92



BRK35PX pag. 93



C47 pag. 93



	DOOR	INSIDE	OUTSIDE
MOUNTING FLANGE			
PROFILO DI FISSAGGIO			
	t:	25	25
	w:	588	588
	h:	379	379
BUILT-IN			
VANO INCASSO			
	a:	676	633
	b:	445	445
	c:	393	393

DRW
DW OCX2
DW
RF
BTX
BTX IM
DTX
DTX IM

STAINLESS STEEL DRAWER REFRIGERATORS

ALL IN ONE drawer refrigerators series
OCX2 drawer refrigerators series
drawer refrigerators series
refrigerator version
freezer version
freezer version with internal icemaker
refrigerator-freezer version
refrigerator-freezer version with internal icemaker

C
C OCX2
I
L
A
X
DW
DW OCX2
CFR OCX2

STAINLESS STEEL REFRIGERATORS AND FREEZERS

refrigerators and freezers series with front door opening
OCX2 refrigerators and freezers series with front door opening
internal cooling unit version
external cooling unit version
holding plate evaporator version
stainless steel version
drawer version
OCX2 drawer version series
stainless steel refrigerators and freezers

IM
IM OCX2
XT
XR
CL
HYDRO
REFILL

ICEMAKERS - COMPACT FREEZERS

icemakers series
OCX2 icemakers series
back cooling unit version
external cooling unit version
front cooling unit version
onboard water supply version
internal tank water supply version

C
DP
I
L
A
DW

REFRIGERATORS AND FREEZERS WITH BUILT-IN/REMOTE UNIT

refrigerators and freezers series with front door opening
double door refrigerator version
internal cooling unit version
external cooling unit version
holding plate evaporator version
drawer version

TL
L
A
RF
BT

TOP LOADING REFRIGERATORS

top loading refrigerators series
external cooling unit
holding plate evaporator version
refrigerators version
freezer version

C
BT

FREEZERS

freezers series with front door opening
freezer version

C
DP
MP

WHITE REFRIGERATORS-FREEZERS

refrigerators and freezers series with front door opening
double door refrigerator version
single door refrigerator version

DCW

WINE CELLARS

wine cellar series

C
L
D
M
P
PX

PORTABLE AND SPECIAL INSTALLATION REFRIGERATORS

refrigerators and freezers series with front door opening
LED thermostat version
digital thermostat version
mechanical thermostat version
BRK35 version with PUSH-PULL lock
stainless steel BRK35 version with PUSH-PULL lock

FRIGO A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

serie frigo a cassetto ALL IN ONE
serie OCX2 frigo a cassetto
serie frigo a cassetto
versione frigo
versione congelatore
versione congelatore con icemaker interno
versione frigo-congelatore
versione frigo-congelatore con icemaker interno

FRIGORIFERI E FREEZER IN ACCIAIO INOX

serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
serie frigoriferi e freezer con apertura frontale serie OCX2
versione con unità refrigerante interna
versione con unità refrigerante esterna
versione con evaporatore ad accumulo di freddo
versione in acciaio inox
versione a cassetto
versione a cassetto serie OCX2
frigoriferi e congelatori in acciaio inox

FABBRICATORI DI GHIACCIO - FREEZER COMPATTI

serie fabbricatori di ghiaccio
fabbricatori di ghiaccio serie OCX2
versione con unità refrigerante posteriore
versione con unità refrigerante esterna
versione con unità refrigerante frontale
versione con alimentazione idrica di bordo
versione con alimentazione idrica mediante serbatoio interno

FRIGORIFERI E FREEZER CON UNITA' ESTERNA/INTERNA

serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
versione frigo con doppia porta
versione con unità refrigerante interna
versione con unità refrigerante esterna
versione con evaporatore ad accumulo di freddo
versione a cassetto

FRIGORIFERI A POZZETTO

serie frigoriferi a pozzetto
unità refrigerante esterna
versione con evaporatore ad accumulo di freddo
versione frigorifero
versione congelatore

CONGELATORI

serie congelatori con apertura frontale
versione congelatore

FRIGORIFERI-FREEZER BIANCHI

serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
versione frigo con doppia porta
versione frigo con singola porta

CANTINETTE

serie cantinette

FRIGORIFERI PORTATILI E PER INSTALLAZIONI SPECIALI

serie frigoriferi e freezer con apertura frontale
versione con termostato a LED
versione con termostato digitale
versione con termostato meccanico
versione BRK35 con nuova chiusura PUSH-PULL
versione BRK35 in acciaio inox con nuova chiusura PUSH-PULL

Vitrifigo reserves the right to make any changes it deems fit for technical or business purposes at any time and with no prior warning.

Vitrifigo si riserva il diritto di inserire in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche considerate opportune per ragioni tecniche o commerciali.

OVERSEAS

VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

VAG
VITRI ALCESTE GROUP

Vitrifrigo S.r.l.
Vallefoglia (PU) - Italy
www.vitrifrigo.com

